



- Aquecedor de indução para acelerar e simplificar as operações de remoção de partes dos veículos. Inclui os acessórios Twister 10V M8/M10 e 14V M12/M14.
- Regula de forma inteligente e completamente automática (Smart Power) a própria intensidade através de um inovador sistema de microprocessador AutoCheck.
- Disponíveis acessórios opcionais para a remoção de partes coladas (vidros, para-brisas, plásticos, autocolantes, revestimentos interiores e exteriores, etc.).
- Modo automático e manual.
- Painel digital fácil de usar.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	835012	Frequência de Aquecimento	35 - 100 kHz	DIMENSÕES (CxLxA)	39 x 26 x 23 cm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	200 - 240 V	POTÊNCIA AQUECIMENTO MAX	2,3 kW	PESO	7,3 kg
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CLASSE DE INSULAÇÃO	F		
POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	2,4 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP21		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

723294 SET HEAT TWISTER

ACESSÓRIOS A PEDIDO

ACESSÓRIOS INDUÇÃO

981147 CONTROLE REMOTO

801406 COPO DE SUÇÃO

ACESSÓRIOS DENT-PULLING

804068 KIT 10 PCS TEFLON WEDGES

804070 MAGNETIC TAP DOWN

804071 KIT 2 MAGNETIC TAP DOWN 100-140MM

804455 DENT REPAIR CORDLESS LED LAMP

CARROS E ACESSÓRIOS

803084 CARRINHO - AMERICA

DESCRIÇÃO

Sistema de aquecimento por indução que constitui uma solução inteligente para acelerar e simplificar a remoção de componentes presos (pernos, rolamentos, engrenagens, etc.) graças ao acessório especial Heat Twister.

Também adequado para remoção de componentes colados (janelas, componentes em plástico, autocolantes, tejadilhos em vidro, frisos interiores e exteriores, etc.) graças a outros acessórios opcionais (Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen, Pad Inductor). Particularmente adequado para carroçarias garantindo tempos de trabalho muito reduzidos. Regulação da intensidade de forma inteligente e totalmente automática (Smart Power) através do inovador sistema microprocessador AutoCheck.

Utilizando o princípio da indução eletromagnética, pode transferir uma grande quantidade de calor para uma área específica (Smart Protection) em poucos segundos.

Desta forma não danifica vidro, borrachas, plástico e superfícies pintadas na área de trabalho nem nas áreas circundantes.

Características:

- controlo inteligente com sistema Autocheck
- painel digital de fácil utilização
- modo automático e manual
- sinalizadores de ativação e funcionamento correto.

Fornecido com acessórios Twister 10V M8/M10 e 14V M12/M14.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



CERTIFICADO