



## ALASKA 200 START



### Panorámica

#### ALASKA 200 START

cod. 807577

Cargador de baterías y de mantenimiento con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión y 12V/24V de motocicletas, automóviles, furgonetas, camiones ligeros.

Posibilidades de carga normal CHARGE, carga rápida BOOST, carga automática y mantenimiento TRONIC de baterías WET,GEL,AGM: SPIRAL,MF, START-STOP.

Características:

- Selección modalidad CHARGE, TRONIC;
- Visualización de la corriente de carga (CHARGE);
- LED para indicar el estado de carga, fin de carga, mantenimiento (TRONIC);
- Selección de tensión se salida, corriente de carga, arranque;
- Protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

### Datos técnicos

CODE	CODIGO 807577	A <sub>EFF</sub>	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 25 / 12 A	POSICIONES DE REGULATION 2
V <sub>1PH</sub>	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A <sub>EN</sub>	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 15 / 8 A	DIMENSIONES 24,5 x 19,5 x13 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	A <sub>1V/C</sub>	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 100 A	PESO 7,57 kg
P <sub>CHARGE</sub>	POTENCIA DE CARGA 0,3 KW	A <sub>START MAX</sub>	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 150 A	CODIGO EAN 800489794849 2
P <sub>START</sub>	POTENCIA DE ARRANQUE 2,2 KW	C <sub>MIN</sub>	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 25 / 30 Ah	PIEZAS/PALETA 72 pz/paleta
BATTERY	TENSION DE CARGA 12 / 24 V	C <sub>MAX</sub>	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 300 / 160 A	