



ALASKA 200 START



Panorámica

ALASKA 200 START

cod. 807577

Cargador de baterías y de mantenimiento con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión y 12V/24V de motocicletas, automóviles, furgonetas, camiones ligeros.

Posibilidades de carga normal CHARGE, carga rápida BOOST, carga automática y mantenimiento TRONIC de baterías WET,GEL,AGM: SPIRAL,MF, START-STOP.

Características:

- Selección modalidad CHARGE, TRONIC;
- Visualización de la corriente de carga (CHARGE);
- LED para indicar el estado de carga, fin de carga, mantenimiento (TRONIC);
- Selección de tensión se salida, corriente de carga, arranque;
- Protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODE	CODIGO 807577	A _{EFF}	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 25 / 12 A	POSICIONES DE REGULATION 2
V _{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A _{EN}	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 15 / 8 A	DIMENSIONES 24,5 x 19,5 x13 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	A _{1V/C}	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 100 A	PESO 7,57 kg
P _{CHARGE}	POTENCIA DE CARGA 0,3 KW	A _{START MAX}	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 150 A	CODIGO EAN 800489794849 2
P _{START}	POTENCIA DE ARRANQUE 2,2 KW	C _{MIN}	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 25 / 30 Ah	PIEZAS/PALETA 72 pz/paleta
BATTERY	TENSION DE CARGA 12 / 24 V	C _{MAX}	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 300 / 160 A	