



ELECTROMIG 300 SYNERGIC



Panorámica

ELECTROMIG 300 SYNERGIC

cod. 816065

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador, con arrastra hilo de 4 rodillos.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas).

Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería.

La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar.

La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 30 curvas sinérgicas preparadas;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.



MMA TIG DC LIFT



BOBINA 15 kg



CERTIFICACION EAC



MIG-MAG FLUX



MARCADO CE

Datos técnicos



CODIGO 816065



MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 15 A



D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC
1,6 - 6 mm



ELECTROMIG 300 SYNERGIC

	TENSION DE RED TRIFASICA 400 V		CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 10 A		D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,2 mm
	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz		POTENCIA ABSORBIDA MAX 9 kW		D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1,2 mm
	CAMPO DE REGULACION 20 - 300 A		POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 6,5 kW		D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1,2 mm
	CORRIENTE MAX DC (EN 60974-1) 270 @ 30% A		RENDIMIENTO 90 %		D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
	CORRIENTE IN DC 205 A		FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9		D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
	TENSION MAX EN VACIO 63 V				

Accesorios incluidos

GANCHO FIJACION ANTORCHA - 645704

MT25 ANTORCHA MIG 3M - 742183

CABLE 25MMQ 3M-PINCA MASA-ATLAS 50MMQ - 713192

ROLDANA 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K" - 742576