



- MIG-Brenner MT500 mit 3-Meter-Kabel (EURO-Anschluss).
- Mit Wasserkühlung.
- Höchststrom 450 A MIX/500 A CO<sub>2</sub> @100%.

## TECHNISCHE DATEN

|              |               |           |                              |            |                      |
|--------------|---------------|-----------|------------------------------|------------|----------------------|
| KODE         | <b>722625</b> | MAX STROM | <b>450Amix/500Aco2@100%A</b> | T04053     | <b>no</b>            |
| ABKUEHLUNG   | <b>LIQUID</b> | T04058    | <b>EURO Connector</b>        | STANDARD   | <b>EN 60974-7</b>    |
| CABLE LENGTH | <b>3 mm :</b> | T04051    | <b>2÷4 bar</b>               | DIMENSIONS | <b>500x385x80 mm</b> |
| T04050       | <b>16 mm²</b> | T04052    | <b>1.6</b>                   | WEIGHT     | <b>3,500 kg</b>      |

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

| MIG VERBRAUCHSMATERIALIEN/ERSA |                                  |                        |  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 722581                         | KONTAKTDÜSE Ø 0,8 MM M8          | 722585                 | KONISCHE DÜSE MT500                      |
| 722582                         | KONTAKTDÜSE D. 1 MM              | 722595                 | ZYLINDRISCHE DÜSE MT500                  |
| 722583                         | KONTAKTDÜSE Ø 1,2 MM             | 722590                 | DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 1,0-1,2 MM 3 M ROT |
| 722587                         | KONTAKTROEHRCHEN D. 1,6 MM       | 742812                 | DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1.0-1.2 4M AL       |
| 742159                         | KONTAKTDÜSE D. 1 MM AL           | 722588                 | DRAHTFÜHR.SEE. D.1,2-1,6MM 3M GELB MT500 |
| 722769                         | KONTAKTDÜSE D. 1 MM AL/FLUX M8   | 742811                 | DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1,6-2,0 AL TEFLON   |
| 742160                         | KONTAKTDÜSE D. 1,2 MM AL         | 722708                 | BRENNERHALS MT500                        |
| 722770                         | KONTAKTDÜSE D. 1,2 MM AL/FLUX M8 | 722593                 | ISOLIERTE GAS DIFFUSOR MT 501            |
| 742161                         | KONTAKTDÜSE D. 1,6 MM AL         | 722709                 | KONTAKTRÖHRCHEN TRÄGER MT500             |
| 722771                         | KONTAKTDÜSE D. 1,6 MM AL/FLUX M8 | <b>BLISTER-ZUBEHÖR</b> |  |
| 722772                         | KONTAKTDÜSE D. 2 MM AL/FLUX      | 804128                 | MAGNETISCHER HALTER FÜR MIG-MAG BRENNER  |

## BESCHREIBUNG

Brenner MT500 zum MIG-MAG-Schweißen mit Endlosdraht mit 3-Meter-Kabel mit EURO-Anschluss. Wassergekühlt (Druck 2-4 bar, Fluss 1,6 l/min), kann mit einem Höchststrom von 450 A MIX/500 A CO2 @100% arbeiten. Mit Kontaktrohr, 1,2 mm M8.

## HERUNTERLADEN



KATALOGBILD