

MT40S MIG BRENNER 5M



- MIG-Brenner MT40 mit 5-Meter-Kabel (EURO-Anschluss).
- Mit Luftkühlung.
- Höchststrom 360 A MIX/380 A CO₂ @60%.

TECHNISCHE DATEN

KODE	742822	MAX STROM	360Amix/380Aco2@60%A	DIMENSIONS	410x380x140 mm
ABKUEHLUNG	AIR	T04058	EURO Connector	WEIGHT	5,350 kg
CABLE LENGTH	5 m	T04053	no		
T04050	65 mm²	STANDARD	EN 60974-7		

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

MIG VERBRAUCHSMATERIALIEN/ERSA

742818	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.0 MM (CU CR ZR)
742824	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1 MM AL/FLUX
742819	KONTAKTRÖHRCHEN Ø 1.2 MM (CU CR ZR)
742825	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.2 MM AL/FLUX
742823	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.6 MM (CU CR ZR)
742826	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.6 MM AL/FLUX
742827	KONTAKTRÖHRCHEN D. 2.0 MM AL/FLUX
742831	KONISCHE DÜSE Ø 18
742832	KONISCHE DÜSE Ø 20
722766	DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 1,0-1,2 MM 5 M ROT
722796	DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 1,2-1,6 MM 5M GELBE
742829	BRENNERHALS
742830	GAS DIFFUSER

BLISTER-ZUBEHÖR

804128	MAGNETISCHER HALTER FÜR MIG-MAG BRENNER
--------	---

BESCHREIBUNG

Brenner MT40 zum MIG-MAG-Schweißen mit Endlosdraht mit 5-Meter-Kabel mit EURO-Anschluss. Der luftgekühlte Brenner ist geeignet für Arbeiten mit einem Höchststrom von 360 A MIX/380 A CO2 @60%. Mit Kontaktrohr, 1,2 mm M9.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD