

MT15 MIG BRENNER 3M (BLUE)



- MIG-Brenner MT15 mit 3-Meter-Kabel (EURO-Anschluss).
- Mit Luftkühlung.
- Höchststrom 150 A MIX/180 A CO₂ @60%.

TECHNISCHE DATEN

KODE	742944	MAX STROM	150Amix/180Aco2@60%A	DIMENSIONS	370x315x75 mm
ABKUEHLUNG	AIR	T04058	EURO Connector	WEIGHT	1,560 kg
CABLE LENGTH	3 m	T04053	no		
T04050	16 mm²	STANDARD	EN 60974-7		

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

MIG-MAG VERBRAUCHSMATERIAL-BOX

804137 VERBRAUCHSMATERIALIENBOX MIG BRENNER MT15

MIG VERBRAUCHSMATERIALIEN/ERSA

722705 KONTAKTDÜSE Ø 1 MM FE M6 L=25MM
 722151 VERENGTE DÜSE TW160-180,MT15,SPOOL GUN
 722672 NÄGELPUNKTSCHWEISSDÜSE
 722150 PUNKTSCHWEISSDUESE
 722437 DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE
 742984 DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1.0-1.2 4M AL
 722689 DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 1,0-1,2 3 M ROT
 742812 DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1.0-1.2 4M AL
 722305 BRENNERHALS MT15R

BLISTER-ZUBEHÖR

804128 MAGNETISCHER HALTER FÜR MIG-MAG BRENNER
 804084 KONTAKTRÖRCHEN D.0.6 5STK
 804085 KIT 5 KONTAKTRÖRCHEN D. 0.8
 804086 KIT 5 KONTAKTRÖRCHEN D.1.0 MM AL/FLUX
 804087 KIT 5 KONTAKTRÖRCHEN D.0.8 AL/FLUX
 804088 KIT 5 KONTAKTROERCHEN D.1,2 AL/FLUX
 804090 KIT 2 KONISCHE DÜSEN
 804091 KIT 2 ZYLINDRISCHE DUESE
 804092 KIT 5 FEDER

BESCHREIBUNG

Brenner MT15 zum MIG-MAG-Schweißen mit Endlosdraht und 3-Meter-Kabel mit EURO-Anschluss. Der luftgekühlte Brenner ist geeignet für Arbeiten mit einem Höchststrom von 150 A MIX/180 A CO2 @60%. Mit Kontaktröhr, 0,8 mm M6.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD