



- Brenner PX für Plasmaschneidsystem mit 12-Meter-Kabel (EURO-Anschluss).
- Höchststrom 125 A@60%/90 A@100%.
- Max. Schnittdicke 45 mm.
- Ausgestattet mit Luftkühlssystem (Druck 5 bar und Durchsatz 285-305 Liter/min).

## TECHNISCHE DATEN

KODE	<b>802973</b>	T04058	<b>EURO Connector</b>	STANDARD	<b>EN 60974-7</b>
CABLE LENGTH	<b>12 m</b>	T04063	<b>AIR</b>	DIMENSIONS	<b>500x385x145 mm</b>
MAX STROM	<b>125A@60%/90A@100%A</b>	T04064	<b>5 bar</b>	WEIGHT	<b>5 kg</b>
T04062	<b>45 mm</b>	T04065	<b>285÷305 (l/min)</b>		

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

742658 PLASMA SCHLAUCPXAKET PX150 MT 12

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

### PLASMA VERBRAUCHSMATERIAL STAR

802958 STARTER KIT 45A PX  
 802959 STARTER KIT 65A PX  
 802960 STARTER KIT 85A PX  
 802961 STARTER KIT 105A PX  
 802966 STARTER KIT 125A PX  
 802956 STARTER KIT 150A PX

### PLASMA VERBRAUCHSMATERIALIEN/Z

802963 SCHUTZ 45A-85A PX 2 STK  
 802964 SCHUTZ 100A-150A PX 2 STK  
 804016 FUGENHOBELN SCHUTZ 125A PX 3 STK  
 802889 ELEKTRODEN 45A-150A PX-PXA 5 STK  
 802892 DÜSEN 45A PX-PXA 5 STK  
 802893 DÜSEN 65A PX-PXA 5 STK  
 802894 DÜSEN 85A PX-PXA 5 STK  
 802895 KIT 5 DÜSEN 105A PX-PXA  
 802896 KIT 5 DÜSEN 125A PX-PXA  
 802957 DÜSEN 150A PX 5 STK  
 804017 FUGENHOBELN DÜSEN 125A PX 5 STK  
 802888 DIFFUSOREN 45A-85A PX-PXA 2 STK  
 802891 DIFFUSOREN 100A-150A PX-PXA 2 STK  
 804053 O-RING PX-PXA 10 STK  
 802887 SCHUTZKAPPE 45A-85A PX-PXA  
 802890 KIT 1 SCHUTZKAPPE 100A-150A PX-PXA

### RUNDESCHNEIDENANLAGE

804059 RUNDESCHNEIDENANLAGE

### SONSTIGES PLASMAZUBEHÖR

802143 MAGNETFÜHRUNG 1 M

## BESCHREIBUNG

Brenner PX für manuelles Plasmaschneidsystem mit 12-Meter-Kabel mit EURO-Anschluss. Der Brenner funktioniert mit einem Höchststrom von 125 A@60%/90 A@100% und kann Dicken von bis zu 45 mm schneiden. Ausgestattet mit einem Luftkühlsystem ist eine Versorgung mit Druckluft mit 5 bar Druck und einem Durchsatz von 305 Litern/min notwendig. Der Abzug ist gegen ein unbeabsichtigtes Zünden geschützt.

## HERUNTERLADEN

---



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG