

BIMAX 140 TURBO



ELEMENTS WITH
WELDING
ACCESSORIES



- Qualitätsschweißgerät in Europa hergestellt.
- Komplet mit FLUX Schweißzubehör
- Kompakt und einfach zu bedienen, wird es zu einem MIG-MAG-Schweißgerät mit den entsprechenden Kits
- Verwendung von Spulen bis 5kg
- Zuverlässig und sicher. Immer einsatzbereit

TECHNISCHE DATEN

KODE	821076	MAX LEERLAUFSPANNUNG IN DC	30 V	ALUM. SCHWEISSDRAHT DIAM.	0,8 mm
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	MAX LEISTUNGS-AUFNAHME	3,6 kW	FUELLEDRAHT SCHWEISS.DIAM.	0,8 - 0,9 mm
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	LEISTUNGS-AUFNAHME AM 60%	1,5 kW	ISOLATIONSKLASSE	H
REGLBEREICH IN DC	50 - 120 A	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi)	0,9	SCHUTZKLASSE	IP21
MAX STROM DC EN60974-1	105 @ 15 % A	SCHALTSTUFEN	4	ABMESSUNGEN (LxWxH)	42 x 24 x 37 cm
STROM 35% DC	69 A	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMET	0,6 - 0,8 mm	GEWICHT	16,8 kg
DC STROM AM 60%	50 A	EDELSTAHL SCHWEISS. DIAM.	0,8 mm		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

124502	KABEL 16 MMQ 1,8 M
742402	TW160 MIG BRENNER 2M

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

DRUCKMINDERER

804208	GAS-SCHNELLANSCHLUSS
--------	----------------------

MIG GASFLASCHEANSCHLUSS-KIT

802032	EINWEG-GASFLASCHENANSCHLUSSKIT
802708	ANSCHLUSSKIT FÜR AUFFÜLLBARE FLASCHE
802067	ANSCHLUSSKIT FÜR INDUSTRIE GASFLASCHE

MIG/MAG SCHWEISSEN KIT

802147	STAHLSCHEISSKIT EINWEGGASFLASCHE
802148	STAHLSCHEISSKIT-AUFFÜLLBARE GASFLASCHE
802037	EDELSTAHL-SCHWEISSKIT D. 0,8 MM
802036	ALUMINIUM-SCHWEISSKIT D. 0,8 MM

MIG VERBRAUCHSMATERIALIEN/ERSA

722415	KONTAKTDÜSE D. 0,6 MM FE
722416	KONTAKTDÜSE Ø 0,8 MM FE M6
722556	KONTAKTDÜSE Ø 0.8 AL/FLUX
722552	KONTAKTDÜSE Ø 1 MM AL/FLUX M6
722423	GASDÜSE KONISCH TW 160-180, MT15,SPOOLGUN
722149	ZYLINDRISCHE DÜSE TW160-180,MT15,SP.GUN
722077	DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 0.6-1.2 2M FE/INOX/FLUX
722078	BRENNERHALS MIT DIFFUSOR TW 160 - 180
722319	DÜSENFEDER TW 160-180, MT15, SPOOLGUN

SCHWEISSDRAHTSPULEN

802132	STAHLSCHEISSDRAHT 0,6 MM 0,8 KG
802133	STAHLSCHEISSDRAHT 0,8 MM 0,8 KG
802395	STAHLSCHEISSDRAHT Ø 0,6 MM 5 KG
802396	STAHLDRHAHTSPULE 0,8 MM 5 KG
802051	EDELSTAHLDRHAHTSPULE 0,8MM 0,5KG
802061	EDELSTAHLDRHAHTSPULE 0,8 MM 1 KG
802062	ALMG5 DRAHTSPULE 0,8 MM 0,45 KG
802208	FÜLLDRAHTSPULE 0,8 MM 0,8 KG
802179	FÜLLDRAHTSPULE 0,9 MM 0,8 KG
802181	FÜLLDRAHTSPULE 0,8 MM 3 KG
802188	FÜLLDRAHTSPULE 0,9 MM 3 KG

BESCHREIBUNG

FLUX (ohne Gas) und MIG-MAG (mit Gas) Schweissgerät. Thermostatschutz.
Komplett mit Schweißzubehör für das FLUX Schweißen.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE

NÜTZLICHE LINKS



VIDEO