DIGITAL MODULAR 400

- Widerstandsschweißmaschine (Punktschweißmaschine) mit Mikroprozessorsteuerung. Es wird ein Steuerungssystem mit Fuzzy Logic implementiert, das die Anwendung vereinfacht und die Qualität des Punktschweißens erhöht.
- Geeignet zum Punktschweißen von Blechen mit 2+2mm Dicke.
- Automatische Einstellung der Punktschweißparameter (Zeit, Strom) je nach Blechdicke.
- Impulsbetrieb für verzinkte, oxidierte und HSS-Bleche.

TECHNISCHE DATEN

KODE	**823017**	NENNLEISTUNGSAUFNHAME X=50%kVA	**1,6**	SCHUTZKLASSE	**IP20**
ZWEIPHASIGE NETZSPANNUNG	**400 V**	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi)	**0,9**	ABMESSUNGEN (LxWxH)	**44 x 10 x 18,5 cm**
NETZFREQUENZ	**50 / 60 Hz**	MAX SCHWEISS. AUF 2 BLECH	**2 + 2 mm**	GEWICHT	**10,3 kg**
MAX PUNKTSSCHWEISSTROM	**6900 A**	EINSCHALTDAUER	**1,5 %**		
SEKUNDARE LEERLAUFSPANNUNG	**2,5 V**	ISOLATIONSKLASSE	**B**		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

690005	ELEKTRODENHALTER ARM L=120MM
690049	GERADE ELEKTRODE L=100MM D.12MM
690050	GERADE ELEKTRODE L=50MM D.12MM

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ARMEN/ELEKTRODEN FÜR SPOTTER 9	
803151	XA1 GERADE ARME L=120 MM + ELEKTRODEN
803150	XA2 GERADE ARME L=120 MM + SCHRÄGE ELEKTRODEN
803158	XA3 ARME + ELEKTRODEN FÜR AUSSERPROFILE
803155	XA4 GERADE ARME L=120 MM + ZANGELEKTRODEN
803159	XA5 ARME + ELEKTRODEN FÜR INNENPROFILE
803152	XA6 GERADE ARME L=250MM + ELEKTRODEN
803153	XA7 GERADE ARME L=350 MM + SCHRÄGE ELEKTRODEN
803154	XA8 GEFORMTE ARME L=350MM + ELEKTRODEN
803156	XA9 GEFORMTE ARME L=500 MM + ELEKTRODEN

BESCHREIBUNG

Mikroprozessorgesteuertes Punktschweißgerät mit einem neuen Steuerungssystem Fuzzy logic, das die Benutzung vereinfacht und die Qualität des Punktes erhöht.
Geeignet zum Punktschweißen von Blechen mit 2+2mm Dicke.
Eigenschaften:

- automatische Einstellung des Dauer und des Punktschweissstroms je Werkstoffdicke;
- Auswahl zwischen Schweißbetrieb mit Dauer- und Impulsstrom (geeignet für Bleche mithohem Streckkoeffizienten- high stress);
- Kraft der Arme einstellbar von 40 kg bis 120 kg (mit ArmenL= 120 mm);
- Handgriff aus thermischem Isoliermaterial;
- Termostatschutz.

HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSATZTEILLISTE

ZERTIFIKAT