

ST26 ANTORCHA TIG AX50 4M GREEN LINE



- Antorcha TIG profesional ST26 GREEN LINE con cable de piel de 4m.
- Conector AX50, cable de mando con 5 pin, conector gas G 3/8.
- Mando con pulsador.
- Enfriamiento por aire.
- Mando a distancia con potenciómetro integrado.
- Corriente máx. 180A DC / 125A AC @35%.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742618	CORRIENTE MAX	180ADC/125AAC@35%A	T04053	Potentiometer 1KOhm
REFRIGERACIÓN	AIR	T04055	AX50	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	4 m	T04056	G 3/8	DIMENSIONS	385x300x75 mm
T04050	25 mm ²	T04057	5 pin	WEIGHT	2,890 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CAJAS CONSUMIBLES TIG

804138 CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA TIG ST17-26

CONSUMIBLES TIG

802220 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.1 MM
 802222 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.1,6 MM
 802232 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.2,4 MM
 802233 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.3,2 MM
 802235 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D.1,6 MM
 802236 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D.2,4 MM
 802237 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D.3,2 MM
 802238 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D. 4 MM
 802249 DIFUSORES ELECTRODO Ø 1 MM 3 PZ
 802250 DIFUSORES ELECTRODO Ø 1,6 MM 3 PZ
 802251 DIFUSORES ELECTRODO Ø 2,4 MM 3 PZ
 802252 DIFUSORES ELECTRODO Ø 3,2 MM 3 PZ
 802253 DIFUSORES ELECTRODO Ø 4 MM 3 PZ
 802239 PINZAS PORTA ELECTRODOØ 1,0 MM 3 PZ
 802240 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.1,6 MM
 802241 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.2,4 MM
 802242 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.3,2 MM
 802243 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.4 MM
 802244 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.4
 802245 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.6
 802246 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.7
 802247 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.8
 802248 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.10
 722192 CAPUCHON CORTO ST17-26
 722193 CAPUCHON LARGO

CONSUMIBLES ESPECIALES TIG

804202 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM
 804206 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM
 804203 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM
 804207 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM
 804205 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM
 804204 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM

ACCESORIOS EN BLISTER

804127 SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA TIG

DESCRIPCIÓN

Antorcha profesional de alta eficiencia y ergonomía para soldadura TIG ST26 GREEN LINE. El cable de 4 metros de piel garantiza una elevada flexibilidad. Conector de control de 5 pin. La antorcha está dotada de potenciómetro para mando a distancia (control remoto opcional, cod. 802810) y pulsador para la regulación del gas. Adecuada para elaboraciones con corriente máxima de 180A DC y 125A AC (@35%). Conector de gas de tipo G 3/8. Suministrada con electrodo DC 2,4 mm y relativos consumibles.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO