



- Antorcha MIG MT240 con cable de 4m (empalme EURO).
- Enfriamiento por agua.
- Doble empuñadura.
- Corriente máx. 270A MIX / 300A CO2 @100%.

## DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742996	CORRIENTE MAX	270Amix/300Aco2@100%A	T04053	no
REFRIGERACIÓN	LIQUID	T04058	EURO Connector	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	4 mm :	T04051	2÷4 bar	WEIGHT	3,525 kg
T04050	16 mm <sup>2</sup>	T04052	1.6		

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CONSUMIBLES/PIEZAS DE REPUESTO			
743206	TUBITO DE CONTACTO Ø 1.2 FE M6	743002	INYECTOR CONICO MT240
743207	TUBITO DE CONTACTO Ø 0.8 (CU CR ZR) M6	742456	INYECTOR CILINDRICO
743212	TUBITO DE CONTACTO Ø 1.2 AL/FLUX M6	742812	VAINA GUIDA ALAMBRE Ø 1.0-1.2 4M AL
743208	TUBITO DE CONTACTO Ø 1.0 (CU CR ZR) M	743005	ENCORVADO MT240
743209	TUBITO DE CONTACTO Ø 1.2 (CU CR ZR) M6	742465	DIFUSOR GAS
743210	TUBITO DE CONTACTO Ø 0.8 AL/FLUX M6	743006	SOSTEN TUBITO DE CONTACTO MT240
743211	TUBITO DE CONTACTO Ø 1.0 AL/FLUX M6		
722705	TUBITO DE CONTACTO Ø 1 MM FE M6 L=25MM		
		ACCESORIOS EN BLISTER	
		804128	SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA MIG-MAG
		804085	TUBITOS DE CONTACTO D. 0.8 5PZ

## DESCRIPCIÓN

Antorcha MT240 para soldadura MIG-MAG de hilo continuo con cable de 4 metros con conector EURO. Enfriada por agua (presión 2÷4 bares, flujo 1,6 l/min), puede trabajar con una corriente máxima de 270A MIX / 300A CO2 @100%. Suministrada con empuñadura adicional.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO