



- Antorcha TIG ST26 con cable de 4m.
- Conector AX50, 8 pin. Conector de gas G 3/8.
- Mando con pulsador.
- Enfriamiento por aire.
- Corriente máx. 180 A DC / 125 AC @35%.

## DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	<b>743125</b>	CORRIENTE MAX	<b>180ADC/125AAC@35%A</b>	T04053	<b>no</b>
REFRIGERACIÓN	<b>AIR</b>	T04055	<b>AX50</b>	STANDARD	<b>EN 60974-7</b>
CABLE LENGTH	<b>4 mm :</b>	T04056	<b>G 3/8</b>	DIMENSIONS	<b>380x350x70 mm</b>
T04050	<b>25 mm<sup>2</sup></b>	T04057	<b>8 pin</b>	WEIGHT	<b>2,696 kg</b>

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

<b>CAJAS CONSUMIBLES TIG</b>		804207	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM
804138	CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA TIG ST17-26	804205	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM
<b>CONSUMIBLES ESPECIALES TIG</b>		804204	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM
804202	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM	<b>ACCESORIOS EN BLISTER</b>	
804206	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM	804127	SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA TIG
804203	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM		

## DESCRIPCIÓN

Antorcha para soldadura TIG ST26 con cable de 4 metros con conector de control de 8 pin. La antorcha puede trabajar con una corriente máxima de 180A en DC y 125A en AC (@35%). Conector de gas de tipo G 3/8.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO