



- Máscara con oscurecimiento pasivo para uso hobby y semiprofesional adecuada para soldadura y esmerilado MMA, TIG y MIG-MAG.
- Regulación fija DIN 11.
- Ligero y cómodo, está equipado con un sistema de ajuste de crucero para una comodidad óptima.
- Gracias al sistema Lift-Up, es suficiente bajar la ventana que contiene el vidrio inactivo durante las operaciones de soldadura mientras que un vidrio transparente asegura la protección, con la ventana levantada, para operaciones de pulido o con otras herramientas eléctricas, lo que le permite operar con las manos libres.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	802818	MMA	*	TEMP. FUNCIONAMIENTO (MIN-MAX)	-5 /+55 °C
CÓDIGO	802818	ESTADO VARIABLE	11 DIN	ÁREA DE VISIÓN	110x50 mm
TIG	*	RETRASO ESTADO OSCURO AL CLARO	FIX s	DIMENSIONS	330x230x225 mm
MIG - MAG	*	CLASE ÓPTICA	1	WEIGHT	0,470 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

LENTES Y ACCESORIOS PARA MÁSCA

804099	BANDA DE SUDOR PARA CASCO DE SOLDADURA
802575	CRISTALE INACTINICO 51X107MM
802655	PROTECCION VIDRIO EXTERNO 90X110MM 2 PZ

DESCRIPCIÓN

Máscara de casco adecuada para la soldadura MMA, MIG-MAG y TIG.

En las operaciones de soldadura basta bajar la ventanilla que contiene el vidrio inactínico mientras un vidrio transparente asegura la protección, con la ventana subida, para las operaciones de esmerilado o con otros utensilios eléctricos, permitiendo operar con las manos libres.

Características:

- ligera y cómoda,
- protección con vidrio inactínico,
- protección con vidrio transparente.

Optional:

protección vidrio 90x110mm 2 pz cod. 802655.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CERTIFICADO