

PXA ANTORCHA PLASMA 12 M



- Antorcha PXA para sistema automático de corte al plasma con cable de 12 metros (conexión EURO).
- Corriente máx. 125A@60% / 90A@100%.
- Espesor máximo de corte 25 mm con pantógrafo.
- Dotada de sistema de enfriamiento por aire (presión 5 bares y caudal 285- 305 litros/min).

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	802955	T04058	EURO Connector	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	12 m	T04063	AIR	DIMENSIONS	500x385x145 mm
CORRIENTE MAX	125A@60%/90A@100%A	T04064	5 bar	WEIGHT	5,400 kg
T04062	45 mm	T04065	285÷305 (l/min)		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

742636	PX ANTORCHA PLASMA 12 M RECTA
--------	-------------------------------

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

KIT DE INICIO CONSUMIBLES PLAS

802879	KIT DE INICIO 45A PX A
802880	KIT DE INICIO 65A PX A
802881	KIT DE INICIO 85A PX A
802882	KIT DE INICIO 105A PX A
802886	KIT DE INICIO 125A PX A

CONSUMIBLES/ PIEZAS DE REPUEST

802884	PROTECCIONES 45A-85A PXA 2 PZ
802885	PROTECCIONES 100A-125A PXA 2 PZ
804316	PROTECCIONES ACCURCUT 45A PX-A 2 PZ
802889	ELECTRODOS 45A-150A PX-PXA 2 PZ
802892	TOBERAS 45A PX-PXA 5 PZ
802893	TOBERAS 65A PX-PXA 5 PZ
802894	TOBERAS 85A PX-PXA 5 PZ
802895	KIT 5 TOBERAS 105A PX-PXA
802896	KIT 5 TOBERAS 125A PX-PXA
804315	TOBERAS ACCURCUT 45A PX-A 5 PZ
802888	DIFFUSORES 45A-85A PX-PXA 2 PZ
802891	DIFFUSORES 100A-150A PX-PXA 2 PZ
804053	O-RING PX-PXA 10 PZ
802887	PUNTALE 45A-85A PX-PXA
802890	KIT 1 PUNTALE 100A-150A PX-PXA

DESCRIPCIÓN

Antorcha PXA para sistema automático de corte al plasma con cable de 12 metros con conexión de tipo EURO. La antorcha trabaja con una corriente máxima de 125A@60% / 90A@100% y puede cortar espesores hasta 25 mm con pantógrafo. Dotada de sistema de enfriamiento por aire, requiere un suministro de aire comprimido con 5 bares de presión y caudal de 305 litros/min. Protección del gatillo contra el cebado accidental.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES