

# PH ANTORCHA PLASMA 4 M



- Antorcha PH para sistema de corte al plasma con cable de 4 metros (conexión EURO).
- Corriente máx. 50A@35%.
- Espesor máximo de corte 18 mm.
- Dotada de sistema de enfriamiento por aire (presión 5 bares y caudal 96,5- 110 litros/min).

## DATOS TÉCNICOS

|               |                   |        |                |            |                  |
|---------------|-------------------|--------|----------------|------------|------------------|
| CÓDIGO        | 804155            | T04062 | 18 mm          | T04065     | 96.5÷110 (l/min) |
| CABLE LENGTH  | 4 m               | T04058 | Euro Connector | STANDARD   | EN 60974-7       |
| T04050        | 6 mm <sup>2</sup> | T04063 | Air            | DIMENSIONS | 370x320x75 mm    |
| CORRIENTE MAX | 50A @35% A        | T04064 | 5 bar          | WEIGHT     | 1,600 kg         |

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

### CAJAS CONSUMIBLES PLASMA

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 804415 | CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA PH             |
| 804417 | CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA PH PERFORMANCE |

### CONSUMIBLES/ PIEZAS DE REPUEST

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 802420 | ELECTRODOS PH-PK 5 PZ          |
| 802428 | ELECTRODOS PROLONGADOS PH 5 PZ |
| 804157 | TOBERAS PH PERFORMANCE 5 PZ    |
| 802423 | TOBERAS PH-PK 5 PZ             |
| 804418 | INYECTORES 20A PH-PK 5 PZ      |
| 802429 | INYECTORES PROLUNGADOS PH 5 PZ |
| 802422 | DIFUSORES PH-PK 5 PZ           |
| 802425 | PUNTALES PH 2PZ                |

### UNIDADES DE CORTE CIRCULAR

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 804169 | UNIDAD DE CORTE CIRCULAR |
|--------|--------------------------|

### OTROS ACCESORIOS PLASMA

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 802143 | GUIA MAGNETICA 1 M |
|--------|--------------------|

## DESCRIPCIÓN

Antorcha PH para sistema manual de corte al plasma con cable de 4 metros con conexión de tipo EURO. La antorcha trabaja con una corriente máxima de 50A@35% y puede cortar espesores hasta 18 mm. Dotada de sistema de enfriamiento por aire, requiere un suministro de aire comprimido con 5 bares de presión y caudal de 110 litros/min. Protección del gatillo contra el cebado accidental.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO