



- Máscara de casco para uso hobby apta para soldadura MMA, TIG y MIG-MAG con oscurecimiento fijo (11 DIN).
- Garantiza altos rendimientos en TIG (> 5A) / MIG-MAG / MMA.
- Ligero y cómodo, está equipado con un sistema de ajuste de crucero para una comodidad óptima.
- El filtro de cristal líquido LCD se oscurece automáticamente cuando se produce el arco de soldadura y vuelve rápidamente al estado transparente cuando se apaga, lo que elimina la necesidad de subir y bajar la máscara en cada pausa de trabajo y, por lo tanto, le permite operar con las manos libres.
- Funcionamiento con celda solar.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	804790	ESTADO LUMINOSO	3 DIN	TEMP. FUNCIONAMIENTO (MIN-MAX)	-5 /+55 °C
CÓDIGO	804790	ESTADO VARIABLE	11 DIN	SENSORES	2
TIG	> 5A	TIEMPO CONMUTACIÓN OSCURO-CLARO	0,4 ms	ÁREA DE VISIÓN	90x35 mm
MIG - MAG	*	RETRASO ESTADO OSCURO AL CLARO	FIX s	DIMENSIONS	340x240x230 mm
MMA	*	CLASE ÓPTICA	1/1/1/1	WEIGHT	0,400 kg

DESCRIPCIÓN

Máscara automática de casco adecuada para la soldadura MMA, MIG-MAG y TIG.

El filtro de cristales líquidos LCD se oscurece automáticamente cuando se ceba el arco de soldadura y vuelve rápidamente alestado transparente cuando éste se apaga, eliminando la necesidad de subir y bajar la máscara en cada pausa de trabajo y permitiendo de esta manera trabajar con las manos libres.

Características:

- ligera y cómoda;
- filtro de oscurecimiento automático fijo;
- funcionamiento con celda solar;
- protección del filtro de vidrio transparente.

OPTIONAL:

Protección vidrio externa 95X115.5mm 2 pz cod.804312

Protección vidrio interna 41.5X 96mm 2 pz cod.804411

Banda de sudor 2 pz cod.804099.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CERTIFICADO