



- Cargador para baterías WET de 12V. Dotado de amperímetro.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807022	TENSION DE CARGA	12 V	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	40 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	4 A	DIMENSIONES (LxWxH)	9,5 x 19 x 18 cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	2,5 A	PESO	1,7 kg
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	50 W	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	25 Ah		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123983	CABLE POSITIVO 1 MMQ 1,2 M
123984	CABLE DE MASA 1 MMQ 1,2 M
712623	COLORADO 40R PINZA POSITIVO 40A
712624	COLORADO 40B PINZA DE MASA 40A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802265	FUSIBLES 7,5A 10 PZ
--------	---------------------

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Equipado con amperímetro.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES