



Tronic

12V

24V

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB



- Cargador de baterías con tecnología TRONIC para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB de 12/24V.
- Función BOOST (carga rápida).
- Visualización de la corriente de carga, protección de inversión de polaridad, cortocircuito.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807540	TENSION DE CARGA	12 / 24 V	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	225 / 180 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	18 / 12 A	POSICIONES DE REGULATION	4
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	12 / 8 A	DIMENSIONES (LxWxH)	22,5 x 29 x 20,5 cm
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	300 W	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	30 / 20 Ah	PESO	7,2 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123985	CABLE DE MASA 2,5 MMQ 1,5 M
123986	CABLE POSITIVO 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R PINZA POSITIVO 40A
712624	COLORADO 40B PINZA DE MASA 40A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802257	FUSIBLES 20A 10 PZ
--------	--------------------

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión 12V/24V.

Posibilidad de carga normal (MIN) y carga rápida (BOOST), en la modalidad con tampón (TRONIC) o con características de caída (CHARGE).

En la posición de carga con tampón, el cargador es adecuado para la carga de baterías herméticas libres de mantenimiento (GEL/AGM /START-STOP), mientras que en la carga con características de caída es adecuado para la carga de baterías con electrolito libre (WET).

Características:

- selección de tensión de salida, tipo de carga, modalidad de carga
- visualización de la corriente de carga
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO