



- Soldadora por electrodo MMA en corriente alterna (AC), 160A. Con accesorios para la soldadura.
- Electrodo que se pueden utilizar: rutilos hasta 4 mm.
- Regulación continua de la corriente de soldadura.
- Protección termostática.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	814104	TENSION MAX EN VACIO EN AC	49 V	GRADO DE PROTECCION	IP21
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	POTENCIA ABSORBIDA	2,5 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	37 x 25 x 31 cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	D.ELECTRODOS UTILIZAB.AC	2 - 4 mm	PESO	15,7 kg
CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE AC	50 - 160 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712250	MASCARA
712257	FILTRO 51X108
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

DESCRIPCIÓN

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC).

Regulación continua de la corriente de soldadura.

Protección termostática.

Electrodos utilizables: rutilos.

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO