



- Soldadora por electrodo MMA en corriente alterna (DC), 220A. Con ruedas. Con accesorios para la soldadura.
- Electrodo que se pueden utilizar: rutilos hasta 5 mm.
- Regulación continua de la corriente de soldadura.
- Protección termostática.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	814176	CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE AC	70 - 220 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	TENSION MAX EN VACIO EN AC	55 V	GRADO DE PROTECCION	IP21
TENSION BIFASICO	400 V	POTENCIA ABSORBIDA	3,6 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	57,5 x 32,5 x 36 cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	D.ELECTRODOS UTILIZAB.AC	2 - 5 mm	PESO	19,2 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712250	MASCARA
712257	FILTRO 51X108
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

DESCRIPCIÓN

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC).

Regulación continua de la corriente de soldadura.

Protección termostática.

Electrodos utilizables: rutilos.

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO