



- Soldadora por electrodo MMA en corriente alterna (DC), 140A. Con accesorios para la soldadura.
- Electrodo que se pueden utilizar: rutilos hasta 3,2 mm.
- Regulación continua de la corriente de soldadura.
- Protección termostática.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	814189	TENSION MAX EN VACIO EN AC	48 V	GRADO DE PROTECCION	IP21
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	POTENCIA ABSORBIDA	2,5 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	34,5x21,5x27,5cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	D.ELECTRODOS UTILIZAB.AC	1,6 - 3,2 mm	PESO	13,9 kg
CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE AC	40 - 140 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712250	MASCARA
712257	FILTRO 51X108
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

DESCRIPCIÓN

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC).

Regulación continua de la corriente de soldadura.

Protección termostática.

Electrodos utilizables: rutilos.

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO