



DATOS TÉCNICOS

CODIGO	814193	TENSION MAX EN VACIO EN AC	49 V	GRADO DE PROTECCION	IP21
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	POTENCIA ABSORBIDA	2,5 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	64 x 32,5 x 43,5 cm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	D.ELECTRODOS UTILIZAB.AC	2 - 4 mm	PESO	17,2 kg
CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE AC	50 - 160 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712250	MASCARA
712257	FILTRO 51X108
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

DESCRIPCIÓN

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC).

Regulación continua de la corriente de soldadura.

Protección termostática.

Electrodos utilizables: rutilos.

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO