



- Soldadora inverter por electrodo MMA en corriente continua (DC), 150A. Con accesorios de soldadura y maleta de plástico.
- Electrodo que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 4 mm.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación.
- Ligera y compacta. Fácilmente transportable. Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	815857	TENSION MAX EN VACIO EN DC	72 V	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 4 mm
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	31 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA MAX	4,1 kW	GRADO DE PROTECCION	IP21
CAMPO DE REGULACION EN DC	10 - 150 A	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	6 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	38 x 42 x 17 cm
%USE (A 20°C) (*)	60% @ 150A	RENDIMIENTO	82 %	PESO	5,5 kg
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 7% A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,6		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

322800	MALETA PLASTICO
124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ELECTRODOS EN BLISTER	
804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILLOS D. 1,6 MM 15 PZ
802620	ELECTRODOS RUTILLOS D. 4 MM 8 PZ
ELECTRODOS EN CAJA	
802737	ELECTRODOS RUTILLOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILLOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODOS RUTILLOS D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).

Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

Características:

- Peso y dimensiones reducidos
- Alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- Dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motorgenerador ($\pm 15\%$).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta plastico.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE



CERTIFICADO