FORCE 165 + ACC. + CASCO DE SOLDADURA AUTOMÁTICO

- Soldadora inverter por electrodo MMA en corriente continua (DC), 150A. Con accesorios de soldadura y mascarilla de autooscurecimiento.
- Electrodos que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 4 mm.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación.
- Ligera y compacta. Fácilmente transportable. Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.
- Mascarilla de soldadura de oscurecimiento automático con tiempos de respuesta rápidos (0,4 ms), 2 sensores para la localización del arco y DIN11 de oscurecimiento. Clase óptica 1/1/1/2 certificada.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**815863**	TENSION MAX EN VACIO EN DC	**72 V**	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	**1,6 - 4 mm**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**31 A**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**4,1 kW**	GRADO DE PROTECCION	**IP21**
CAMPO DE REGULACION EN DC	**10 - 150 A**	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	**6 kW**	DIMENSIONES (LxWxH)	**30 x 12,5 x 22,5 cm**
%USE (A 20°C) (*)	**60% @ 150A**	RENDIMIENTO	**82 %**	PESO	**4,23 kg**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**140 @ 7% A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,6**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A
804790	LION

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ELECTRODOS EN BLISTER	
804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ
802620	ELECTRODOS RUTILOS D. 4 MM 8 PZ

ELECTRODOS EN CAJA	
802737	ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).
Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.
Características:
- compacta y ligera
- alta estabilidad de lacorriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con máscara AUTOMÁTICA y accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

BROCHURE