ELECTROMIG 230 WAVE

- Soldadora inverter, con funcionamiento continuo y pulsado, multiproceso, (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 240A. Alimentación 3ph de 400V.
- Sistema Operativo Wave OS. Modalidad EASY y EXPERT (ambiente de trabajo personalizable).
- Posibilidad de operar en diversos materiales soldados o cobresoldados en pulsado y doble pulsado (PULSE y POP)
- Arcos de soldadura avanzados para aplicaciones específicas (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados.
- Interfaz intuitiva con pantalla TFT de colores para una interacción simplificada con el producto.
- Operaciones de soldadura trazables y analizables mediante el guardado de datos por USB o en plataforma en la nube (opcional).

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816060**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**5,5 kW**	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	**0,8 - 1 mm**
TENSION DE RED TRIFASICA	**400 V**	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	**3 kW**	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	**0,8 - 1,2 mm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	RENDIMIENTO	**86 %**	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	**0,8 - 1 mm**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**200 @ 20% A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,8**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
CORRIENTE 35% DC	**145 A**	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	**1,6 - 4 mm**	GRADO DE PROTECCION	**IP23**
CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**9 A**	D.HILO SOLDADURA ACIERO	**0,6 - 1 mm**	DIMENSIONES (LxWxH)	**79,5 x 37,5 x 73 cm**
CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	**5,5 A**	D.HILO DE SOLDADURA INOX	**0,8 - 1 mm**	PESO	**31,7 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

713192	CABLE 25MMQ 3M-PINCA MASA-ATLAS 50MMQ
742575	ROLDANA 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB	
804123	PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 25MMQ 4M AX50
REDUCTORES DE PRESIÓN	
722119	REDUCTOR PRESIÓN 2 MANÓMETROS 12 L\min
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS
KITS DE SOLDADURA MIG/MAG	
802817	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8-1 MM
ANTORCHAS MIG	
742184	MT25 ANTORCHA MIG 4M
742185	MT25 ANTORCHA MIG 5M
742777	MT25 CONTROL ANTORCHA MIG 3M
ALIMENDATORES DE HILO Y ACCESO	
802486	ADAPTADOR BOBINA B-300
OTROS ACCESORIOS MIG	
982219	KIT TARJETA PUSH PULL
ANTORCHAS TIG	
742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-MAG/FLUX/BRAZING/TIGDC-Lift controladas con microprocesador.
El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación SINÉRGICA de los parámetros.
Máxima flexibilidad de utilización para asegurar una amplia variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación o las intervenciones en carrocería.
Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas galvanizadas y cincadas), con procesos específicos de soldadura de bajo aporte térmico, ROOT-MIG y ATC, y específicos para aluminio y cobresoldadura AB PULSE y AB PoP.

El control inteligente y automático del arco, instante a instante, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condicionesde trabajo, con materiales y/o gases distintos. Equipada con dispositivo VRD.
Son múltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar, trazar y exportar numerosos programas personalizados.
Equipada con antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

SOFTWARE/APP