



- Soldadora inverter, con funcionamiento continuo y pulsado, multiproceso, (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 300A. Alimentación 3ph de 400V.
- Sistema Operativo Wave OS. Modalidad EASY y EXPERT (ambiente de trabajo personalizable).
- Posibilidad de operar en diversos materiales soldados o cobresoldados en pulsado y doble pulsado (PULSE y POP)
- Arcos de soldadura avanzados para aplicaciones específicas (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados.
- Interfaz intuitiva con pantalla TFT de colores para una interacción simplificada con el producto.
- Operaciones de soldadura trazables y analizables mediante el guardado de datos por USB o en plataforma en la nube (opcional).

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816064	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	10 A	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	0,8 - 1,2 mm
TENSION DE RED TRIFASICA	400 V	POTENCIA ABSORBIDA MAX	9 kW	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	0,8 - 1,2 mm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	6,5 kW	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	0,8 - 1,2 mm
TENSION MAX EN VACIO EN DC	63 V	RENDIMIENTO	90 %	CLASE DE AISLAMIENTO	H
CAMPO DE REGULACION EN DC	20 - 300 A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,9	GRADO DE PROTECCION	IP23
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	270 @ 30% A	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 6 mm	DIMENSIONES (LxWxH)	86,5 x 39 x 91,5 cm
CORRIENTE AL 60% EN DC	205 A	D.HILO SOLDADURA ACIERO	0,6 - 1,2 mm	PESO	37 kg
CORRIENTE ABSORBIDA MAX	15 A	D.HILO DE SOLDADURA INOX	0,8 - 1,2 mm		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

645704	GANCHO FIJACION ANTORCHA
713192	CABLE 25MMQ 3M-PINCA MASA-ATLAS 50MMQ
742576	ROLDANA 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB	
804123	PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 25MMQ 4M AX50
REDUCTORES DE PRESIÓN	
722346	REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS 32 L\min
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS
KITS DE SOLDADURA MIG/MAG	
802273	KIT SOLDADURA ALUMINIUM D. 1-1,6 MM
802409	KIT SOLDADURA ALUMINIUM D. 1-1,6 MM
ANTORCHAS MIG	
742184	MT25 ANTORCHA MIG 4M
742185	MT25 ANTORCHA MIG 5M
742777	MT25 CONTROL ANTORCHA MIG 3M
ANTORCHAS MIG - AQUA	
742996	MT240 ANTORCHA MIG 4M AQUA
742821	MT500 ANTORCHA MIG 4M AQUA
722683	MT500 ANTORCHA MIG 5M AQUA
742881	MT555 DC ANTORCHA MIG 4M AQUA
ALIMENTADORES DE HILO Y ACCESO	
802486	ADAPTADOR BOBINA B-300
OTROS ACCESORIOS MIG	
982219	KIT TARJETA PUSH PULL
ANTORCHAS TIG	
742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG
UNIDADES DE REFRIGERACIÓN POR	
802942	GRA 3300 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN POR AGUA

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-MAG/FLUX/BRAZING/TIGDC-Lift

controladas con microprocesador.

El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación SINÉRGICA de los parámetros.

Máxima flexibilidad de utilización para asegurar una amplia variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación o las intervenciones en carrocería.

Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas galvanizadas y cincadas), con procesos específicos de soldadura de bajo aporte térmico, ROOT-MIG y ATC, y específicos para aluminio y cobresoldadura AB PULSE y AB PoP.

El control inteligente y automático del arco, instante a instante, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases distintos.

Equipada con dispositivo VRD.

Son múltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar, trazar y exportar numerosos programas personalizados.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



SOFTWARE/APP