TECHNOMIG 240 WAVE

- Soldadora inverter multiproceso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220A.
- Sistema Operativo Wave OS. 55 programas personalizables.
- Programas de soldadura en pulsado para materiales específicos (aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para espesores finos (ATC).
- Interfaz intuitiva con pantalla TFT de colores para una interacción simplificada con el producto.
- Peso contenido y dimensiones compactas para un fácil transporte.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816076**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**32 A**	D.HILO DE SOLDADURA INOX	**0,8 - 1 mm**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	**16 A**	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	**0,8 - 1,2 mm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**5 kW**	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	**0,8 - 1,2 mm**
TENSION MAX EN VACIO EN DC	**96 V**	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	**2,3 kW**	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	**0,8 - 1 mm**
CAMPO DE REGULACION EN DC	**20 - 220 A**	RENDIMIENTO	**84 %**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**200 @ 20% A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,7**	GRADO DE PROTECCION	**IP23**
CORRIENTE 35% DC	**135 A**	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	**1,6 - 4 mm**	DIMENSIONES (LxWxH)	**62 x 26 x 49 cm**
CORRIENTE AL 60% EN DC	**100 A**	D.HILO SOLDADURA ACIERO	**0,6 - 1 mm**	PESO	**24 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

713192	CABLE 25MMQ 3M-PINCA MASA-ATLAS 50MMQ
742183	MT25 ANTORCHA MIG 3M
742575	ROLDANA 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB

804123	PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 25MMQ 4M AX50

REDUCTORES DE PRESIÓN

722119	REDUCTOR PRESIÓN 2 MANÓMETROS 12 L\min
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS

KITS DE SOLDADURA MIG/MAG

802817	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8-1 MM

ANTORCHAS MIG

742184	MT25 ANTORCHA MIG 4M
742185	MT25 ANTORCHA MIG 5M
742777	MT25 CONTROL ANTORCHA MIG 3M

OTROS ACCESORIOS MIG

982219	KIT TARJETA PUSH PULL

ANTORCHAS TIG

742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG

CARROS Y ACCESORIOS

803073	CARRO - EUROPA
803079	CARRO - COSMOPOLITAN

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift.
El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación sinérgica de los parámetros y a la presencia de programas específicos para los materiales que se deben soldar.
Características:

- 55 programas personalizables;
- funcionamiento continuo y en pulsado;

- interfaz fácil de usar con pantalla TFT de colores;
- sistema operativo Wave OS con programas de soldadura en pulsado para materiales específicos (AB Pulse para aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para espesores finos (ATC).

Incluye antorcha, cable y pinza de masa.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

BROCHURE

CERTIFICADO

SOFTWARE/APP

ENLACES ÚTILES

VIDEO