



- Soldadora inverter a electrodo MMA en corriente continua (CC) de 80 A con accesorios para soldadura MMA
- Ligero y compacto con fuente de alimentación 230V - 10A (se puede usar con medidores domésticos de 3kw). Electrodo utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. hasta 2,5 mm.
- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente. Compatible para el uso con motogenerador (230V +/- 15%). Alta estabilidad de la corriente de soldadura a variaciones en la tensión de alimentación.
- Dispositivos avanzados de control de arco: arc force, hot start, anti stick. Permiten un óptimo inicio de la soldadura, ayudan al desprendimiento de las gotas del electrodo y evitan que las mismas se peguen sobre la pieza a soldar.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816078	TENSION MAX EN VACIO EN DC	72 V	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 2,5 mm
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	15 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA MAX	2,3 kW	GRADO DE PROTECCION	IP21
CAMPO DE REGULACION EN DC	10 - 80 A	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	3 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	32 x 37 x 14,5 cm
%USE (A 20°C) (*)	50% @ 80A	RENDIMIENTO	82 %	PESO	2,85 kg
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	80 @ 5% A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,6		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A
713254	CABLE 6MMQ 1.8M PINCA DE MASA-OIETE
713255	CABLE 6 MMQ 1.8 M OJETE

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ELECTRODOS EN BLISTER

804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILLOS D. 1,6 MM 15 PZ

ELECTRODOS EN CAJA

802737	ELECTRODOS RUTILLOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILLOS D. 2,5 MM 2,5 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).
Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc.
Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta de carton.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES



VIDEO