



- Soldadora inverter a electrodo MMA en corriente continua (CC) de 130 A con accesorios para soldadura MMA
- Ligero y compacto con fuente de alimentación 230V - 10A (se puede usar con medidores domésticos de 3kw). Electrodo utilizables: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc. hasta 3,2 mm.
- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente. Compatible para el uso con motogenerador (230V +/- 15%). Alta estabilidad de la corriente de soldadura a variaciones en la tensión de alimentación.
- Dispositivos avanzados de control de arco: arc force, hot start, anti stick. Permiten un óptimo inicio de la soldadura, ayudan al desprendimiento de las gotas del electrodo y evitan que las mismas se peguen sobre la pieza a soldar.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816079	TENSION MAX EN VACIO EN DC	72 V	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 3,2 mm
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	27 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA MAX	3,5 kW	GRADO DE PROTECCION	IP21
CAMPO DE REGULACION EN DC	10 - 130 A	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	5 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	32 x 37 x 14,5 cm
%USE (A 20°C) (*)	60% @ 125A	RENDIMIENTO	82 %	PESO	3,54 kg
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	125 @ 7% A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,6		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25
712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ELECTRODOS EN BLISTER

804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ

ELECTRODOS EN CAJA

802737	ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Electroodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc.

Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta de carton.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES



VIDEO