INFINITY 150

ELEMENTS
MMA

MMA DC
230V

- Soldadora inverter a electrodo MMA en corriente continua (CC) de 130 A con accesorios para soldadura MMA
- Ligero y compacto con fuente de alimentación 230V - 10A (se puede usar con medidores domésticos de 3kw). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. hasta 3,2 mm.
- Protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente. Compatible para el uso con motogenerador (230V +/- 15%). Alta estabilidad de la corriente de soldadura a variaciones en la tensión de alimentación.
- Dispositivos avanzados de control de arco: arc force, hot start, anti stick. Permiten un óptimo inicio de la soldadura, ayudan al desprendimiento de las gotas del electrodo y evitan que las mismas se peguen sobre la pieza a soldar.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816079**	TENSION MAX EN VACIO EN DC	**72 V**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,6**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**27 A**	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	**1,6 - 3,2 mm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**3,5 kW**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
CAMPO DE REGULACION EN DC	**10 - 130 A**	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	**5 kW**	GRADO DE PROTECCION	**IP21**
%USE (A 20°C) (*)	**60% @ 125A**	FUSIBLE DE RED	**16 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**32 x 37 x 14,5 cm**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**125 @ 7% A**	RENDIMIENTO	**82 %**	PESO	**3,54 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25
712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712139	EXCORIADOR/CEPILLE
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ELECTRODOS EN BLISTER	
804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ

ELECTRODOS EN CAJA	
802737	ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.
Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta de carton.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES

VIDEO