



- Soldadora inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (CC) de 200 A con accesorios para soldadura MMA
- Ligero y compacto con fuente de alimentación 230V. Electrodo utilizables: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición y celulósicos hasta 4 mm.
- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente. Compatible para el uso con motogenerador (230V +/- 15%). Alta estabilidad de la corriente de soldadura a variaciones en la tensión de alimentación.
- Dispositivos avanzados de control de arco: arc force, hot start, anti stick. Permiten un óptimo inicio de la soldadura, ayudan al desprendimiento de las gotas del electrodo y evitan que las mismas se peguen sobre la pieza a soldar.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>816084</b>	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	<b>39 A</b>	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
TENSION DE RED MONOFASICA	<b>230 V</b>	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	<b>23 A</b>	CLASE DE AISLAMIENTO	<b>F</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX	<b>6,3 kW</b>	GRADO DE PROTECCION	<b>IP23</b>
CAMPO DE REGULACION EN DC	<b>20 - 200 A</b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	<b>3,7 kW</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>40 x 14,5 x 24 cm</b>
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 35 % A</b>	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	<b>10 kW</b>	PESO	<b>6,62 kg</b>
CORRIENTE AL 60% EN DC	<b>140 A</b>	RENDIMIENTO	<b>90 %</b>		
TENSION MAX EN VACIO EN DC	<b>80 V</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	<b>0,7</b>		

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124887	CABLE TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CABLE TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

### KITS DE SOLDADURA TIG

802491	KIT SOLDADURA TIG - ST26V
--------	---------------------------

### ANTORCHAS TIG

742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG
--------	----------------------------

### ELECTRODOS EN BLISTER

804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ

804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
--------	--

804564	ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ
--------	------------------------------------

802620	ELECTRODOS RUTILOS D. 4 MM 8 PZ
--------	---------------------------------

### ELECTRODOS EN CAJA

802737	ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
--------	-----------------------------------

802739	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
--------	-------------------------------------

802749	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG
--------	-----------------------------------

## DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura.

Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición y celulosicós.

Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO

## ENLACES ÚTILES

---



VIDEO