



- Soldadora inverter multiproceso (MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT), 170A.
- Regulación SINÉRGICA de los parámetros: panel intuitivo con 3 configuraciones (proceso, forma del cordón y espesor).
- Preparada para el uso con bobinas con Ø 100 y 200 mm.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Soldadura MMA: electrodo rutilos hasta 3,2 mm.
- Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>816087</b>	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	<b>11 A</b>	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
TENSION DE RED MONOFASICA	<b>230 V</b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX	<b>3,2 kW</b>	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	<b>0,8 - 1,2 mm</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	<b>1,6 kW</b>	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	<b>0,8 mm</b>
TENSION MAX EN VACIO EN DC	<b>44 V</b>	FUSIBLE DE RED	<b>16 A</b>	CLASE DE AISLAMIENTO	<b>H</b>
CAMPO DE REGULACION EN DC	<b>20 - 170 A</b>	RENDIMIENTO	<b>86 %</b>	GRADO DE PROTECCION	<b>IP23</b>
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	<b>140 @ 20% A</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	<b>0,7</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>45 X 23,5 X 37 cm</b>
CORRIENTE 35% DC	<b>100 A</b>	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	<b>1,6 - 3,2 mm</b>	PESO	<b>11 kg</b>
CORRIENTE AL 60% EN DC	<b>80 A</b>	D.HILO SOLDADURA ACIERO	<b>0,6 - 0,8 mm</b>		
CORRIENTE ABSORBIDA MAX	<b>22 A</b>	D.HILO DE SOLDADURA INOX	<b>0,8 mm</b>		

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M ENCHUFE ATLAS
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
742180	MT15 ANTORCHA MIG 3M (RED)

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

<b>PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB</b>		802148	KIT SOLDADURA ACERO-TANQUE RECARGABLE
804121	PORTAELECTRODO + CABLE 16MMQ 3M PINCA AX25	802037	KIT SOLDADURA ACERO INOX D. 0,8 MM
<b>REDUCTORES DE PRESIÓN</b>		802115	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8-1 MM
722119	REDUCTOR PRESIÓN 2 MANÓMETROS 12 L\min	<b>ANTORCHAS MIG</b>	
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS	742181	MT15 ANTORCHA MIG 4M
<b>KITS ENLACE BOMBONAS</b>		<b>ANTORCHAS TIG</b>	
802032	KIT CONEXION TANQUE NO RECUPERABLE	722563	ST9V 4M AX25 ANTORCHA TIG
802708	KIT ENLACE TANQUE RECARGABLE	<b>CARROS Y ACCESORIOS</b>	
<b>KITS DE SOLDADURA MIG/MAG</b>		803059	CARRO - ARCTIC
802147	KIT SOLDADURA ACERO TANQUE NO RECUPERAB.	803084	CARRO - AMERICA

## DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT. La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), permiten una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación.

La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura vuelve el producto muy simple de usar incluso para el operador con menos experiencia.

Un bajo peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre.

Características:

- Cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%);
- Regulación Arc-force en MMA;
- Conexión antorcha Euro.

Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa.

## DESCARGAS

---



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO

## ENLACES ÚTILES

---



VIDEO