INFINITY 170



- Soldadora inverter por electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC), 150A. Con accesorios para la soldadura por electrodo.
- Electrodos que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 4 mm.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente.
- Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación.
- Ligera y compacta. Fácilmente transportable.
- Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816124**	TENSION MAX EN VACIO EN DC	**75 V**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,7**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**28 A**	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	**1,6 - 4 mm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	**14 A**	CLASE DE AISLAMENTO	**F**
CAMPO DE REGULACION EN DC	**20 - 150 A**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**4,5 kW**	GRADO DE PROTECCION	**IP23**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**140 @ 25 % A**	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	**2 kW**	DIMENSIONES (LxWxH)	**35,5 x 14,5 x 24 cm**
CORRIENTE 35% DC	**105 A**	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	**6 kW**	PESO	**4,94 kg**
CORRIENTE AL 60% EN DC	**80 A**	RENDIMIENTO	**87 %**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

REDUCTORES DE PRESIÓN	
722119	REDUCTOR PRESIÓN 2 MANÓMETROS 12 L\min
KITS DE SOLDADURA TIG	
801097	KIT SOLDADURA TIG - ST9V
ANTORCHAS TIG	
722563	ST9V 4M AX25 ANTORCHA TIG
ELECTRODOS EN BLISTER	
804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ
802620	ELECTRODOS RUTILOS D. 4 MM 8 PZ
ELECTRODOS EN CAJA	
802737	ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura.
Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.
Características:

- compacta y ligera;
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación;
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick;
- protecciónes termostática,sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES

VIDEO