



ELEMENTS



- Sistema inverter de corte al plasma por aire comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Con antorcha PH.
- Adecuado para el corte de todos los materiales conductores hasta 15 mm.
- Ligero y compacto. Fácilmente transportable.
- Señalización de cambio de consumibles. Enfriamiento automático de la antorcha.
- Visualización de presión de aire; protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente.
- Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816145	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	29 A	PRESION AIRE COMPRIMIDO	4 - 5 bar
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	POTENCIA ABSORBIDA MAX	4 kW	CLASE DE AISLAMIENTO	H
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	RENDIMIENTO	85 %	GRADO DE PROTECCION	IP23
CAMPO DE REGULACION	10 - 40 A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,7	DIMENSIONES (LxWxH)	55 x 14,5 x 24 cm
CORRIENTE CORTE MAX. EN60974-1	40 @ 20 % A	ESPESOR DE CORTE MAX	15 mm	PESO	6,48 kg
TENSION MAX EN VACIO	313 V	CAUDAL DE AIRE COMPRIMIDO	100		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125491	CABLE TW05V-F 1X006 L=03,00M/OJETE
742685	PH ANTORCHA PLASMA 4 M 25 A
125237	REDUCTOR PRESION AIRE
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASA

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS PLASMA

804340	MMS-10 FILTRO ANTIHUMEDAD & SUCIEDAD
804343	MMS-10 CARTUCHOS DE FILTRO DE AIRE 4 PZ

DESCRIPCIÓN

Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.

Características:

- peso y dimensiones reducidos;
- señalación presencia de tensión en soplete, protecciones;
- enfriamiento automático antorcha;
- señalación para la sustitución de consumibles;
- visualización presión aire;
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobrecorriente.

Equipado con antorcha.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES



VIDEO