



XT
RANGE



- Sistema inverter de corte al plasma por aire de 40A comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Con antorcha PH.
- Corte máx. 15 mm. Permite el corte rápido sin deformación de todos los materiales conductores.
- Señalización de presencia de tensión en antorcha, protecciones; señalación de cambio de consumibles; visualización de presión de aire.
- Enfriamiento automático de la antorcha: jaula metálica protección manómetro.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, falta de aire.
- Robusto y resistente a los golpes; peso y dimensiones reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816146	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	25 A	PRESION AIRE COMPRIMIDO	4 - 5 bar
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	POTENCIA ABSORBIDA MAX	4 kW	CLASE DE AISLAMIENTO	H
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	RENDIMIENTO	85 %	GRADO DE PROTECCION	IP23
CAMPO DE REGULACION	10 - 40 A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,7	DIMENSIONES (LxWxH)	47,5x18,2x29,2cm
CORRIENTE CORTE MAX. EN60974-1	35 @ 30 % A	ESPESOR DE CORTE MAX	15 mm	PESO	9 kg
TENSION MAX EN VACIO	313 V	CAUDAL DE AIRE COMPRIMIDO	100		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

804155	PH ANTORCHA PLASMA 4 M
125237	REDUCTOR PRESION AIRE
125317	CABLE TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASA

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS PLASMA

804340	MMS-10 FILTRO ANTIHUMEDAD & SUCIEDAD
804343	MMS-10 CARTUCHOS DE FILTRO DE AIRE 4 PZ

DESCRIPCIÓN

Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.

Ideal para innumerables aplicaciones y ámbitos, desde el mantenimiento a la carrocería.

Características:

- robusto y resistente al impacto;
- peso y dimensiones reducidos;
- ideal para cortar tubos cuadrados huecos;
- señalación presencia de tensión en soplete, protecciones;
- enfriamiento automático antorcha;
- señalación para la sustitución de consumibles;
- visualización presión aire;
- espesor máximo de corte 15 mm;
- protección metálica del manómetro;
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobrecorriente, falta de aire.

Equipado con antorcha PH.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE



CERTIFICADO