TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR

XT RANGE

BUILT-IN COMPRESSOR

230V CONTACT STRIKING

- Sistema inverter de corte al plasma por aire de 40A comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Compresor integrado. Con antorcha PK.
- Corte máx. 12 mm. Permite el corte rápido sin deformación de todos los materiales conductores.
- Con compresor, no necesita conexión a fuente exterior de aire comprimido.
- Señalación de presencia de tensión en antorcha, protecciones; señalación de cambio de consumibles.
- Enfriamiento automático de la antorcha.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, falta de aire.
- Robusto y resistente a los golpes; peso y dimensiones reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816147**	TENSION MAX EN VACIO	**313 V**	ESPESOR DE CORTE MAX	**12 mm**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**27,5 A**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**4,5 kW**	GRADO DE PROTECCION	**IP23**
CAMPO DE REGULACION	**10 - 40 A**	RENDIMIENTO	**82 %**	DIMENSIONES (LxWxH)	**47 x 26 x 37,8 cm**
CORRIENTE CORTE MAX. EN60974-1	**35 @ 30 % A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,7**	PESO	**17,8 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

804156	PK ANTORCHA PLASMA 4 M
125317	CABLE TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASA

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CAJAS CONSUMIBLES PLASMA	
804416	CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA PK

DESCRIPCIÓN

Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.
El modelo está provisto de compresor y no necesita conexión a fuente externa de aire comprimido.
Características:

- robusto y resistente al impacto;
- peso y dimensiones reducidos;
- señalación presencia de tensión en soplete, protecciónes;
- señalación para la sustitución de consumibles;
- enfriamento automático antorcha;
- protecciónes termostática, sobretensión, baja-tensión, sobre-corriente, falta de aire.

Equipado con antorcha PK.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

BROCHURE

CERTIFICADO