



XT
RANGE **BUILT-IN**
COMPRESSOR



- Sistema inverter de corte al plasma por aire de 40A comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Compresor integrado. Con antorcha PK.
- Corte máx. 12 mm. Permite el corte rápido sin deformación de todos los materiales conductores.
- Con compresor, no necesita conexión a fuente exterior de aire comprimido.
- Señalización de presencia de tensión en antorcha, protecciones; señalación de cambio de consumibles.
- Enfriamiento automático de la antorcha.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, falta de aire.
- Robusto y resistente a los golpes; peso y dimensiones reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816147	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	27,5 A	CLASE DE AISLAMIENTO	H
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	POTENCIA ABSORBIDA MAX	4,5 kW	GRADO DE PROTECCION	IP23
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	FUSIBLE DE RED	16 A	DIMENSIONES (LxWxH)	47 x 26 x 37,8 cm
CAMPO DE REGULACION	10 - 40 A	RENDIMIENTO	82 %	PESO	17,8 kg
CORRIENTE CORTE MAX. EN60974-1	35 @ 30 % A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,7		
TENSION MAX EN VACIO	313 V	ESPESOR DE CORTE MAX	12 mm		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

804156	PK ANTORCHA PLASMA 4 M
125317	CABLE TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASA

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CAJAS CONSUMIBLES PLASMA

804416	CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA PK
--------	------------------------------

DESCRIPCIÓN

Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.

El modelo está provisto de compresor y no necesita conexión a fuente externa de aire comprimido.

Características:

- robusto y resistente al impacto;
- peso y dimensiones reducidos;
- señalación presencia de tensión en soplete, protecciones;
- señalación para la sustitución de consumibles;
- enfriamiento automático antorcha;
- protecciones termostática, sobretensión, baja-tensión, sobre-corriente, falta de aire.

Equipado con antorcha PK.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE



CERTIFICADO