



- Soldadora inverter multiproceso (MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) con arrastra hilo de 4 rodillos, 500A. Alimentación 3ph de 230/400V.
- Regulación sinérgica OneTouch: fácil de usar. 40 curvas sinérgicas preparadas para varios gases y materiales. Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados.
- ATC (Advanced Thermal Control) para una soldadura más fácil en espesores finos.
- Amplio display LCD inmediato y de fácil lectura.
- Elevado rendimiento con consumos reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816193	CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC	20 - 400 A	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	1 - 2,4 mm
TENSION DE RED TRIFASICA	230 / 400 V	CORRIENTE 60% DC 230V	330 A	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	0,8 - 1,2 mm
TOLERANCIA DE RED	-15/+15 %	CORRIENTE 100% DC 230V	230 A	TAMAÑO BOBINA Min-Max	200 - 300 mm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORRIENTE ABSORB. MAX 230V	45 A	ROLDANAS	4
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	500 @ 40% A	TENS. MÁX. EN VACÍO DC 230V	110 V	TIPO ROLDANAS	P
CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE CC	20 - 500 A	GAMA VOUT MIG 230V	9 - 34 V	ROLDANAS Ø	30 mm
CORRIENTE 60% DC	400 A	POT. ABSORBIDA MAX 230V	17 kW	GAMA VELOCIDADE HILO	1,5 - 20 m/min
CORRIENTE 100% DC	300 A	FUSIBLE 230V	32 A	LONGITUD CABLE ALIMENTACION	3 m
CORRIENTE ABSORBIDA MAX	35 A	POTENCIA ABSORBIDA idle	41 W	CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG.	A
TENSIÓN MÁX. EN VACÍO DC	85 V	RENDIMIENTO	90 %	NORMA	EN 60974-1 /-5 /-10
GAMA V OUT MIG	9 - 39 V	ELECTRODOS Ø	1,6 - 8 mm	CLASE DE AISLAMIENTO	H
POTENCIA ABSORBIDA MAX	22 kW	D.HILO SOLDADURA ACIERO	0,6 - 2,4 mm	GRADO DE PROTECCION	IP23
FUSIBLE	25 A	D.HILO DE SOLDADURA INOX	0,8 - 2,4 mm	DIMENSIONES (LxWxH)	103 x 51 x 145 cm
CORRIEN. MAX DC EN60974-1 230V	400 @ 40% A	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	0,8 - 1,6 mm	PESO	86 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB

804126 PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 70MMQ 4M AX70

MANDOS A DISTANCIA

802336 RC-20 10 M MANDO 2POT

OTROS ACCESORIOS

803067 KIT SOPORTE DOS BOMBONA

REDUCTORES DE PRESIÓN

722346 REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS 32 L\min

804208 CONEXIÓN RÁPIDA GAS

KITS DE SOLDADURA MIG/MAG

802409 KIT SOLDADURA ALUMINIUM D. 1-1,6 MM

802276 KIT SOLDADURA HILO TUBOLAR D. 1-2,4 MM

ANTORCHAS MIG

742822 MT40S ANTORCHA MIG 5M

ALIMENTADORES DE HILO Y ACCESO

804224 KIT RUEDAS POR ARRASTRE HILO

802486 ADAPTADOR BOBINA B-300

CABLES DE CONEXIÓN MIG

802348 CABLE DE CONEXION 70MMQ 4M 14 POLES

802349 CABLE DE CONEXION 70MMQ 10M 14 POLES

OTROS ACCESORIOS MIG

982219 KIT TARJETA PUSH PULL

804403 KIT SOPORTE POLIVALENTE PARA GENERADOR

ANTORCHAS TIG

742058 ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift, con arrastra hilo de 4

rodillos. Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería. La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 40 curvas sinérgicas preparadas;
- Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Regulaciones en MMA: hot start, arc force, anti-stick;
- Selección VRD.
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE



CERTIFICADO