



- Soldadora inverter por electrodo MMA y TIG (cebado LIFT) en corriente continua (DC) 150A con display LCD. Con accesorios para la soldadura por electrodo y maleta de plástico.
- El Dispositivo MPGE (Multi Protection for Generator) hace que el producto sea ideal para el uso con alimentación desde grupos electrógenos o desde fuentes de tensión inestables.
- Estructura robusta y elevada contra polvo, agua y suciedad. Compacta, ligera y fácilmente transportable.
- Dotada de display para la visualización de la corriente de soldadura configurada.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick. Electrodos que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 4 mm.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%). Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación.
- Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816223	CORRIENTE AL 60% EN DC	100 A	RENDIMIENTO	86 %
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	TENSION MAX EN VACIO EN DC	82 V	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,7
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	28 A	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 4 mm
CAMPO DE REGULACION EN DC	10 - 150 A	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	17 A	CLASE DE AISLAMIENTO	F
%USE (A 20°C) (*)	90% @ 150A	POTENCIA ABSORBIDA MAX	4,2 kW	GRADO DE PROTECCION	IP23
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 25 % A	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	2,8 kW	DIMENSIONES (LxWxH)	38 x 42 x 17 cm
CORRIENTE 35% DC	125 A	POTENCIA MINIMA MOTOGENER.	6 kW	PESO	6,030 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

322800	MALETA PLASTICO
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M ENCHUFE ATLAS
712030	TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

KITS DE SOLDADURA TIG

801097	KIT SOLDADURA TIG - ST9V
--------	--------------------------

ELECTRODOS EN BLISTER

804569	ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ
804572	ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 3,2 MM 8 PZ
804564	ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ
804565	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,0 MM 15 PZ
804566	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 15 PZ
804567	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 10 PZ
804568	ELECTRODOS RUTILOS D. 4,0 MM 8 PZ

ELECTRODOS EN CAJA

802737	ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG

ACCESORIOS/VARIOS/PIEZAS DE RE

801096	KIT SOLDADURA MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25
--------	---

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC) con encendido a raspadura.

Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

Recomendado para motogeneradores, el modelo garantiza altas prestaciones con alimentaciones bajo estables gracias a las protecciones múltiples MPGE: dispositivo de control de la forma de onda, filtro contra picos de entrada, estabilización de las oscilaciones.

Características:

- construcción robusta y elevada contra el polvo, el agua y la suciedad;
 - compacta y ligera;
 - altas prestaciones con fuentes de alimentación inestables gracias a las múltiples protecciones MPGE;
 - pantalla para visualizar la corriente de soldadura;
 - alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación;
 - dispositivos arc force, hot start, anti-stick;
 - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/-15%).
- Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta plástico.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO

ENLACES ÚTILES



VIDEO