



NEW

MIG-MAG

TIG

MMA

5
YEARS WARRANTY

ONE TOUCH
LCD SYNERGY

Synergy
MMA

ATC
Advanced Thermal Control

TIG LIFT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

4 ROLLS

MIG-MAG
FLUX

MMA TIG
DC - LIFT

3
230/400V

MAX
15Kg
300mm

CE

EAC

- Soldadora inverter multiproceso (MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) con arrastra hilo de 4 rodillos, 400A. Alimentación 3ph de 230/400V.
- Regulación sinérgica OneTouch: fácil de usar. 40 curvas sinérgicas preparadas para varios gases y materiales. Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados.
- ATC (Advanced Thermal Control) para una soldadura más fácil en espesores finos.
- Amplio display LCD inmediato y de fácil lectura.
- Elevado rendimiento con consumos reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816271	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	33 / 25 A	D.HILO DE SOLDADURA INOX	0,8 - 1,6 mm
TENSION DE RED TRIFASICA	230 / 400 V	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	17 / 15 A	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	0,8 - 1,6 mm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA MAX	12,6 / 16,5 kW	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	1 - 1,2 mm
TENSION MAX EN VACIO EN DC	106 / 73 V	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	6,5 / 9,5 kW	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	0,8 - 1,2 mm
CAMPO DE REGULACION EN DC	20-320/20-400A	RENDIMIENTO	89 %	CLASE DE AISLAMIENTO	H
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	320@25%/400@30%A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,9	GRADO DE PROTECCION	IP23
CORRIENTE 35% DC	270 / 370 A	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 8 mm	DIMENSIONES (LxWxH)	86,5 x 39 x 91,5 cm
CORRIENTE AL 60% EN DC	200 / 270 A	D.HILO SOLDADURA ACIERO	0,6 - 1,6 mm	PESO	42 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB

804124 PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 35MMQ 4M AX50

REDUCTORES DE PRESIÓN

722346 REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS 32 L\min

804208 CONEXIÓN RÁPIDA GAS

KITS DE SOLDADURA MIG/MAG

802273 KIT SOLDADURA ALUMINIUM D. 1-1,6 MM

ANTORCHAS MIG

742186 MT36 ANTORCHA MIG 3M

742187 MT36 ANTORCHA MIG 4M

742188 MT36 ANTORCHA MIG 5M

ALIMENTADORES DE HILO Y ACCESO

802486 ADAPTADOR BOBINA B-300

ANTORCHAS TIG

742058 ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX con gas/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift, con arrastra hilo de 4 rodillos. Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería. La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 40 curvas sinérgicas preparadas;
- Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Regulaciones en MMA: hot start, arc force, anti-stick;

- Selección VRD.
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO