ELECTROMIG 400 SYNERGIC

- Soldadora inverter multiproceso (MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) con arrastra hilo de 4 rodillos, 400A. Alimentación 3ph de 230/400V.
- Regulación sinérgica OneTouch: fácil de usar. 40 curvas sinérgicas preparadas para varios gases y materiales. Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados.
- ATC (Advanced Thermal Control) para una soldadura más fácil en espesores finos.
- Amplio display LCD inmediato y de fácil lectura.
- Elevado rendimiento con consumos reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816271**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**33 / 25 A**	D.HILO DE SOLDADURA INOX	**0,8 - 1,6 mm**
TENSION DE RED TRIFASICA	**230 / 400 V**	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	**17 / 15 A**	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	**0,8 - 1,6 mm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**12,6 / 16,5 kW**	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	**1 - 1,2 mm**
TENSION MAX EN VACIO EN DC	**106 / 73 V**	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	**6,5 / 9,5 kW**	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	**0,8 - 1,2 mm**
CAMPO DE REGULACION EN DC	**20-320/20-400A**	RENDIMIENTO	**89 %**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**320@25%/400@30%A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,9**	GRADO DE PROTECCION	**IP23**
CORRIENTE 35% DC	**270 / 370 A**	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	**1,6 - 8 mm**	DIMENSIONES (LxWxH)	**86,5 x 39 x 91,5 cm**
CORRIENTE AL 60% EN DC	**200 / 270 A**	D.HILO SOLDADURA ACIERO	**0,6 - 1,6 mm**	PESO	**42 kg**

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB	
804124	PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 35MMQ 4M AX50
REDUCTORES DE PRESIÓN	
722346	REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS 32 L\min
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS
KITS DE SOLDADURA MIG/MAG	
802273	KIT SOLDADURA ALUMINIUM D. 1-1,6 MM
ANTORCHAS MIG	
742186	MT36 ANTORCHA MIG 3M
742187	MT36 ANTORCHA MIG 4M
742188	MT36 ANTORCHA MIG 5M
ALIMENDATORES DE HILO Y ACCESO	
802486	ADAPTADOR BOBINA B-300
ANTORCHAS TIG	
742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX con gas/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift, con arrastra hilo de 4 rodillos. Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería. La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.
Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 40 curvas sinérgicas preparadas;
- Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Regulaciones en MMA: hot start, arc force, anti-stick;

- Selección VRD.
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO