



- Soldadora de hilo MIG-MAG/BRAZING, 270A. Alimentación 3ph de 230/400V. Con accesorios para la soldadura MIG-MAG.
- Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de soldadura por puntos.
- Disponibles kit opcionales para el revenido de chapas y el clavado.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>821065</b>	CORRIEN. MAX DC EN60974-1 230V	<b>240 @ 30% A</b>	TAMAÑO BOBINA Min-Max	<b>200 - 300 mm</b>
TENSION DE RED TRIFASICA	<b>230 / 400 V</b>	CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC	<b>28 - 240 A</b>	ROLDANAS	<b>2 + 2</b>
TOLERANCIA DE RED	<b>-25 / +15 %</b>	CORRIENTE 60% DC 230V	<b>160 A</b>	TIPO ROLDANAS	<b>F</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRIENTE 100% DC 230V	<b>130 A</b>	ROLDANAS Ø	<b>30 mm</b>
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	<b>240 @ 30 % A</b>	CORRIENTE ABSORB. MAX 230V	<b>25 A</b>	GAMA VELOCIDADE HILO	<b>1,5 - 20 m/min</b>
CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE CC	<b>28 - 240 A</b>	TENS. MÁX. EN VACÍO DC 230V	<b>37,3 V</b>	LONGITUD CABLE ALIMENTACION	<b>3,50 m</b>
CORRIENTE 60% DC	<b>160 A</b>	GAMA VOUT MIG 230V	<b>9 - 26 V</b>	CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG.	<b>A</b>
CORRIENTE 100% DC	<b>130 A</b>	FUSIBLE 230V	<b>16 A</b>	NORMA	<b>EN 60974-1 /-5 /-10</b>
TENSIÓN MÁX. EN VACÍO DC	<b>37,3 V</b>	T04313	<b>INTEGRATO</b>	CLASE DE AISLAMIENTO	<b>H</b>
GAMA V OUT MIG	<b>9 - 26 V</b>	D.HILO SOLDADURA ACIERO	<b>0,6 - 1,2 mm</b>	GRADO DE PROTECCION	<b>IP22</b>
POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	<b>5,5 kW</b>	D.HILO DE SOLDADURA INOX	<b>0,8 - 1 mm</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>87 x 45,3 x 80 cm</b>
POTENCIA ABSORBIDA MAX	<b>9 kW</b>	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	<b>0,8 - 1 mm</b>	PESO	<b>66 kg</b>
FUSIBLE	<b>10 A</b>	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	<b>0,8 - 1 mm</b>		

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

322499	ESPACIADOR
432036	ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT
644444	GANCHO FIJACION ANTORCHA
713192	CABLE 25MMQ 3M-PINCA MASA-ATLAS 50MMQ
722119	REDUCTOR PRESIÓN 2 MANÓMETROS 12 L\min
742183	MT25 ANTORCHA MIG 3M
742575	ROLDANA 2R 0,6FE-0,8FE "F"

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

KITS DE SOLDADURA MIG/MAG		ANTORCHAS MIG	
802766	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 1-1,2 MM	742184	MT25 ANTORCHA MIG 4M
802035	KIT CALENDAMIENTO CHAPA	742185	MT25 ANTORCHA MIG 5M

## DESCRIPCIÓN

Soldadora de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA.

Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Un kit especial opcional permite también el templado de chapas.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CERTIFICADO