



**ELEMENTS** WITH  
WELDING  
ACCESSORIES



- Soldadora de hilo animado (Flux) y MIG-MAG (gas) 120A con protección termostática. Espesor máximo soldable 3 mm. Completo con accesorios de soldadura FLUX.
- 4 posiciones de ajuste (Min 1 - Min 2 - Max 1 - Max 2) que le permiten ajustar con mayor precisión la corriente de soldadura. Posibilidad de ajustar con precisión la velocidad del hilo para encontrar la velocidad de soldadura más adecuada también según la mano del usuario.
- Ideal para usar con medidores domésticos y usar en tomas de 10A.
- Uso de bobinas de hasta 5 kg. Compacta y fácil de usar, se convierte en una soldadora MIG-MAG con los kits adecuados (opcional).
- Soldador producido en Italia por Telwin.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	<b>821076</b>	TENSION MAX EN VACIO EN DC	<b>30 V</b>	D.HILO DE SOLDADURA INOX	<b>0,8 mm</b>
TENSION DE RED MONOFASICA	<b>230 V</b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX	<b>3,6 kW</b>	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	<b>0,8 mm</b>
FRECUENCIA DE RED	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	<b>1,5 kW</b>	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	<b>0,8 - 0,9 mm</b>
CAMPO DE REGULACION EN DC	<b>50 - 120 A</b>	FUSIBLE DE RED	<b>10 A</b>	CLASE DE AISLAMIENTO	<b>H</b>
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	<b>105 @ 15 % A</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	<b>0,9</b>	GRADO DE PROTECCION	<b>IP21</b>
CORRIENTE 35% DC	<b>69 A</b>	POSICIONES DE REGULACION	<b>4</b>	DIMENSIONES (LxWxH)	<b>42 x 24 x 37 cm</b>
CORRIENTE AL 60% EN DC	<b>50 A</b>	D.HILO SOLDADURA ACIERO	<b>0,6 - 0,8 mm</b>	PESO	<b>16,8 kg</b>

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
742402	TW160 ANTORCHA MIG 2M

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

### REDUCTORES DE PRESIÓN

804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS
--------	---------------------

### KITS ENLACE BOMBONAS

802032	KIT CONEXION TANQUE NO RECUPERABLE
802708	KIT ENLACE TANQUE RECARGABLE
802067	KIT ENLACE TANQUE INDUSTRIAL

### KITS DE SOLDADURA MIG/MAG

802147	KIT SOLDADURA ACERO TANQUE NO RECUPERAB.
802148	KIT SOLDADURA ACERO-TANQUE RECARGABLE
802037	KIT SOLDADURA ACERO INOX D. 0,8 MM
802036	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8 MM

### CONSUMIBLES/PIEZAS DE REPUESTO

722415	TUBITO DE CONTACTO D. 0,6 MM FE
722416	TUBITO DE CONTACTO Ø 0,8 MM FE M6
722556	TUBITO DE CONTACTO Ø 0,8 AL/FLUX
722552	TUBITO DE CONTACTO Ø 1 MM AL/FLUX M6

722423	INYECTOR CONICO TW 160-180, MT15,SPOOLGUN
722149	INYECTOR CILINDRICO TW160-180,MT15,SP.GUN
722077	VAINA GUIDA ALAMBRE Ø 0.6-1.2 2M FE/INOX/FLUX
722078	ENCORVADO CON DIFFUSOR TW 160 - 180
722319	MUELLE POR INYECTOR TW 160-180, MT15, SPOOLGUN

### BOBINAS DE ALAMBRE PARA SOLDAD

802132	BOBINA HILO ACERO 0,6 MM 0,8 KG
802133	BOBINA HILO ACERO 0,8MM 0,8 KG
802395	BOBINA HILO ACERO 0,6 MM 5 KG
802396	BOBINA HILO ACERO 0,8 MM 5 KG
802051	BOBINA HILO ACERO INOX 0,8 MM 0,5 KG
802061	BOBINA HILO ACERO INOXIDABLE 0,8 MM 1 KG
802062	BOBINA HILO ALMG5 0,8 MM 0,45 KG
802208	BOBINA HILO TUBOLAR 0,8 MM 0,8 KG
802179	BOBINA HILO TUBOLAR 0,9 MM 0,8 KG
802181	BOBINA HILO TUBOLAR 0,8 MM 3 KG
802188	BOBINA HILO TUBOLAR 0,9 MM 3 KG

## DESCRIPCIÓN

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas). Protección termostática. Equipada con accesorios desoldadura FLUX.

## DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO

## ENLACES ÚTILES

---



VIDEO