BIMAX 140 TURBO

ELEMENTS WITH WELDING ACCESSORIES

MIG-MAG FLUX | 230V | MAX 5Kg 200mm

- Soldadora de hilo animado (Flux) y MIG-MAG (gas) 120A con protección termostática. Espesor máximo soldable 3 mm. Completo con accesorios de soldadura FLUX.
- 4 posiciones de ajuste (Min 1 - Min 2 - Max 1 - Max 2) que le permiten ajustar con mayor precisión la corriente de soldadura. Posibilidad de ajustar con precisión la velocidad del hilo para encontrar la velocidad de soldadura más adecuada también según la mano del usuario.
- Ideal para usar con medidores domésticos y usar en tomas de 10A.
- Uso de bobinas de hasta 5 kg. Compacta y fácil de usar, se convierte en una soldadora MIG-MAG con los kits adecuados (opcional).
- Soldador producido en Italia por Telwin.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**821076**	TENSION MAX EN VACIO EN DC	**30 V**	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	**0,8 mm**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**3,6 kW**	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	**0,8 - 0,9 mm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	**1,5 kW**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
CAMPO DE REGULACION EN DC	**50 - 120 A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,9**	GRADO DE PROTECCION	**IP21**
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	**105 @ 15 % A**	POSICIONES DE REGULATION	**4**	DIMENSIONES (LxWxH)	**42 x 24 x 37 cm**
CORRIENTE 35% DC	**69 A**	D.HILO SOLDADURA ACIERO	**0,6 - 0,8 mm**	PESO	**16,8 kg**
CORRIENTE AL 60% EN DC	**50 A**	D.HILO DE SOLDADURA INOX	**0,8 mm**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
742402	TW160 ANTORCHA MIG 2M

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

REDUCTORES DE PRESIÓN	
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS
KITS ENLACE BOMBONAS	
802032	KIT CONEXION TANQUE NO RECUPERABLE
802708	KIT ENLACE TANQUE RECARCABLE
802067	KIT ENLACE TANQUE INDUSTRIAL
KITS DE SOLDADURA MIG/MAG	
802147	KIT SOLDADURA ACERO TANQUE NO RECUPERAB.
802148	KIT SOLDADURA ACERO-TANQUE RECARGABLE
802037	KIT SOLDADURA ACERO INOX D. 0,8 MM
802036	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8 MM
CONSUMIBLES/PIEZAS DE REPUESTO	
722415	TUBITO DE CONTACTO D. 0,6 MM FE
722416	TUBITO DE CONTACTO Ø 0,8 MM FE M6
722556	TUBITO DE CONTACTO Ø 0.8 AL/FLUX
722552	TUBITO DE CONTACTO Ø 1 MM AL/FLUX M6
722423	INYECTOR CONICO TW 160–180, MT15,SPOOLGUN
722149	INYECTOR CILINDRICO TW160–180,MT15,SP.GUN
722077	VAINA GUIDA ALAMBRE Ø 0.6-1.2 2M FE/INOX/FLUX
722078	ENCORVADO CON DIFFUSOR TW 160 - 180
722319	MUELLE POR INYECTOR TW 160–180, MT15, SPOOLGUN
BOBINAS DE ALAMBRE PARA SOLDAD	
802132	BOBINA HILO ACERO 0,6 MM 0,8 KG
802133	BOBINA HILO ACERO 0,8MM 0,8 KG
802395	BOBINA HILO ACERO 0,6 MM 5 KG
802396	BOBINA HILO ACERO 0,8 MM 5 KG
802051	BOBINA HILO ACERO INOX 0,8 MM 0,5 KG
802061	BOBINA HILO ACERO INOXIDABLE 0,8 MM 1 KG
802062	BOBINA HILO ALMG5 0,8 MM 0,45 KG
802208	BOBINA HILO TUBOLAR 0,8 MM 0,8 KG
802179	BOBINA HILO TUBOLAR 0,9 MM 0,8 KG
802181	BOBINA HILO TUBOLAR 0,8 MM 3 KG
802188	BOBINA HILO TUBOLAR 0,9 MM 3 KG

DESCRIPCIÓN

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas). Protección termostática.
Equipada con accesorios desoldadura FLUX.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

ENLACES ÚTILES

VIDEO