DIGITAL MODULAR 230

- Soldadora por resistencia (soldadora por puntos) controlada por microprocesador. Incorpora un sistema de control Fuzzy Logic que simplifica la utilización y aumenta la calidad del punto.
- Apta para la soldadura por puntos de chapas con espesor máximo de 2+2mm.
- Regulación automática de los parámetros de soldadura por puntos (tiempo, corriente) en función del espesor de la chapa.
- Funcionamiento en pulsado para chapas HSS, zincadas, oxidadas.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**823016**	POTENCIA ABSORBIDA NO.X=50%kVA	**1,4**	GRADO DE PROTECCION	**IP20**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,9**	DIMENSIONES (LxWxH)	**44 x 10 x 18,5 cm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	ESPES.PUN.MAX SOBRE 2CHAP.	**2 + 2 mm**	PESO	**10,5 kg**
COR.DE SOLDAD. PONTOS MAX	**6900 A**	CICLO DE SERVICIO	**1,5 %**		
TENSION SECUNDARIA AL VACIO	**2,5 V**	CLASE DE AISLAMENTO	**B**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

690005	BRAZO PORTAELECTRODO L=120MM
690049	ELECTRODO RECTO L=100MM D.12MM
690050	ELECTRODO RECTO L=50MM D.12MM

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

BRAZOS/ELECTRODOS SPOTTER 9000	
803045	KIT BRAZOS PARA PINZA NEUMATICA
803151	XA1 BRAZOS RECTOS L=120 MM + ELECTRODOS
803150	XA2 BRAZOS RECTOS L=120 MM + ELECTRODOS INCLINADOS
803158	XA3 BRAZOS +ELECTRODOS PERFILES ESTERIORES
803155	XA4 BRAZOS RECTOS 120 MM + ELECTRODOS DE PINZA
803159	XA5 BRAZOS +ELECTRODOS PERFILES INTERIORES
803152	XA6 BRAZOS RECTOS L=250MM + ELECTRODOS
803153	XA7 BRAZOS RECTOS 350 MM + ELECTRODOS INCLINADOS
803154	XA8 BRAZOS MOLDURADO L=350MM + ELECTRODOS
803156	XA9 BRAZOS MOLDURADO L=500 M + ELECTR.

DESCRIPCIÓN

Soldadora por puntos controlada por microprocesador. Utiliza un nuevo sistema de control Fuzzy logic, que semplifica la utilización y aumenta la calidad del punto.
Apta para la soldadura por puntos de chapas con espesor máximo de 2+2mm.
Características:

- regulación automática de la corrientey el tiempo de soldadura por puntos en función del espesor del material;
- selección entre funcionamiento en continuo y pulsado, (apto por chapas con alto coeficiente de deformación high-stress);
- fuerza en los brazos regulable de 40 kg a 120 kg. (con brazos L= 120 mm);
- empuñadura en material aislante térmico;
- protección termostática.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO