



- Soldadora de hilo MIG-MAG/BRAZING, 400A. Alimentación 3ph de 230/400V. Con accesorios para la soldadura MIG-MAG.
- Elevado número de pasos de regulación de la tensión del arco. Regulación del tiempo de soldadura por puntos. Dos posiciones de reactancia.
- Protección termostática.
- Extrema robustez.
- Posibilidad de utilización con prolongaciones (opcional) para aumentar la distancia entre el arrastra hilo y el generador hasta 10m.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	827004	CORRIEN. MAX DC EN60974-1 230V	400 @ 20 % A	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	0,8 - 1,2 mm
TENSION DE RED TRIFASICA	230 / 400 V	CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC	50 - 400 A	TAMAÑO BOBINA Min-Max	200 - 300 mm
TOLERANCIA DE RED	-15 / +15 %	CORRIENTE 60% DC 230V	240 A	ROLDANAS	4
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORRIENTE 100% DC 230V	190 A	TIPO ROLDANAS	P - K
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	400 @ 25 % A	CORRIENTE ABSORB. MAX 230V	47 A	ROLDANAS Ø	30 mm
CAMPO REGULACIÓN CORRIENTE CC	50 - 400 A	TENS. MÁX. EN VACÍO DC 230V	45,5 V	GAMA VELOCIDADE HILO	1,5 - 20 m/min
CORRIENTE 60% DC	240 A	GAMA VOUT MIG 230V	9 - 34 V	LONGITUD CABLE ALIMENTACION	2,50 m
CORRIENTE 100% DC	190 A	POT. ABSORBIDA MAX 230V	20 kW	CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG.	A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX	27 A	FUSIBLE 230V	25 A	NORMA	EN 60974-1 /-5 /-10
TENSIÓN MÁX. EN VACÍO DC	45,5 V	T04313	INTEGRATO	CLASE DE AISLAMIENTO	H
GAMA V OUT MIG	9 - 34 V	D.HILO SOLDADURA ACIERO	0,6 - 1,6 mm	GRADO DE PROTECCION	IP22
POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	10 kW	D.HILO DE SOLDADURA INOX	0,8 - 1,6 mm	DIMENSIONES (LxWxH)	94,5 x 56,5 x 83 cm
POTENCIA ABSORBIDA MAX	20 kW	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	0,8 - 1,2 mm	PESO	104 kg
FUSIBLE	16 A	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	0,8 - 1,2 mm		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

432036	ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT
644444	GANCHO FIJACION ANTORCHA
722346	REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS 32 L\min
742186	MT36 ANTORCHA MIG 3M
804217	PINCA DE MASA +CABLE 35MMQ 3M PINCA AX50
742576	ROLDANA 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
742366	ROLDANA 4R 1,0FE-1,2FE "P-K"

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

KITS DE SOLDADURA MIG/MAG		ALIMENTADORES DE HILO Y ACCESO	
802273	KIT SOLDADURA ALUMINIUM D. 1-1,6 MM	802595	KIT TAPA BOBINA
802466	KIT SOLDADURA HILO TUBOLAR D. 1-1,6 MM	802486	ADAPTADOR BOBINA B-300
ANTORCHAS MIG		CABLES DE CONEXIÓN MIG	
742187	MT36 ANTORCHA MIG 4M	802266	CABLE DE CONEXION 50MMQ 4M 8 POLES
742188	MT36 ANTORCHA MIG 5M	802267	CABLE DE CONEXION 50 MMQ 10M 8 POLI

DESCRIPCIÓN

Soldadora de hilo MIG-MAG/FLUX con gas/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo desmontable, adecuada para el uso en ambiente industrial.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Características:

- Muy robusta;
- Muchos steps para la regulación de la tensión del arco;

- Regulación del tiempo de punteado;
- Dos posiciones de reactancia;
- Protección termostática.

Por medio de prolongaciones (opcionales) es posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros.

Equipada con accesorios de soldadura MIG-MAG.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO