

SMART INDUCTOR 5000 DELUXE



- Calentador por inducción para hacer más rápidas y sencillas las operaciones de extracción de partes de los vehículos. Incluye los accesorios Heat Twister (10V M8/M10 y 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor y 3 palancas.
- Regula de manera inteligente y completamente automática (Smart Power) la intensidad con un innovador sistema de microprocesador AutoCheck.
- Panel digital intuitivo.
- Modalidad automática y manual.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	865012	FRECUENCIA CALEFACCION	35 - 100 kHz	DIMENSIONES (LxWxH)	39 x 26 x 23 cm
TENSION DE RED MONOFASICA	200 - 240 V	POTENCIA CALEFACCION MAX	2,3 kW	PESO	13,6 kg
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CLASE DE AISLAMIENTO	F		
POTENCIA ABSORBIDA MAX	2,4 kW	GRADO DE PROTECCION	IP21		

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ACCESORIOS INDUCCIÓN

801406 VENTOSA

ACCESORIOS DENT PULLING

804068 KIT 10 DE CUÑAS DE TEFLÓN

804070 PUNTA MAGNÉTICA

804071 KIT 2 DE PUNTAS MAGNÉTICAS

804455 LÁMPARA LED DETECTA ABOLLADURAS SIN CABLE

CARROS Y ACCESORIOS

803084 CARRO - AMERICA

DESCRIPCIÓN

Sistema de calentamiento de inducción que se propone como la solución inteligente para agilizar y simplificar las operaciones de remoción en los vehículos de partes encoladas (vidrios, lunetas, plásticos, pegatinas, techos de los vehículos, revestimientos internos y externos, etc.) o bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, etc.) y reparación de abolladuras causadas por el granizo.

Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro en los tiempos de intervención.

Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso sistema de microprocesador AutoCheck.

En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de forma localizada (Smart Protection) una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la zona interesada y de las zonas circunstantes.

Para la máxima practicidad y la máxima seguridad del operador, se activa automáticamente (Smart Activation) cerca de la zona donde operar.

Características:

- control inteligente con sistema Autocheck
- panel digital userfriendly;
- modalidad automática y manual;
- señalización de la activación y funcionamiento correcto;
- control de pulsador para el despegue vidrio y despegue vidrio en campo limitado;
- control de pedal.

Se suministra completo con: Heat Twister (10V M8/M10 y 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor y 3 palancas.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO