



- Torche TIG professionnelle ST26 GREEN LINE avec câble en cuir de 4 m.
- Connecteur AX50, câble de commande à 5 broches, connecteur gaz G 3/8.
- Bouton de commande.
- Refroidissement à air.
- Commande à distance intégré à potentiomètre.
- Courant max 180 A DC / 125 A AC@35 %.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	742618	COURANT MAX	180ADC/125AAC@35%A	T04053	Potentiometer 1KOhm
REFROIDISSEMENT	AIR	T04055	AX50	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	4 mm :	T04056	G 3/8	DIMENSIONS	385x300x75 mm
T04050	25 mm²	T04057	5 pin	WEIGHT	2,890 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

BOITES DE CONSOMMABLES TIG	
804138	BOITE CONSOMMABLES TORCHE TIG ST17-26
CONSOMMABLES TIG	
802220	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE-CERIUM D.1 MM
802222	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE-CERIUM D.1,6 MM
802232	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE-CERIUM D.2,4 MM
802233	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE-CERIUM D.3,2 MM
802235	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE PUR D.1,6 MM
802236	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE PUR D.2,4 MM
802237	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE PUR D.3,2 MM
802238	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE PUR D. 4 MM
802249	DIFFUSEURS ELECTRODE Ø 1 MM 3 PCS
802250	DIFFUSEURS ELECTRODE Ø 1,6 MM 3 PCS
802251	DIFFUSEURS ELECTRODE Ø 2,4 MM 3 PCS
802252	DIFFUSEURS ELECTRODE Ø 3,2 MM 3 PCS
802253	DIFFUSEURS ELECTRODE Ø 4 MM 3 PCS
802239	PINCES PORTE-ELECTRODE Ø 1,0 MM 3 PCS
802240	KIT 3 PINCES PORTE-ELECTRODE D.1,6 MM
802241	KIT 3 PINCES PORTE-ELECTRODE D.2,4 MM
802242	KIT 3 PINCES PORTE-ELECTRODE D.3,2 MM
802243	KIT 3 PINCES PORTE-ELECTRODE D.4 MM
802244	KIT 10 BUSES CERAMIQUES NR.4
802245	KIT 10 BUSES CERAMIQUES NR.6
802246	KIT 10 BUSES CERAMIQUES NR.7
802247	KIT 10 BUSES CERAMIQUES NR.8
802248	KIT 10 BUSES CERAMIQUES NR.10
722192	CAPUCHON PETIT ST17-26
722193	CAPUCHON LONG
CONSOMMABLES SPECIAUX TIG	
804202	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM
804206	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM
804203	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM
804207	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM
804205	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM
804204	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM
ACCESSOIRES EN BLISTER	
804127	SUPPORT MAGNETIQUE POUR TORCHE TIG

DESCRIPTION

Torche professionnelle à haute efficacité et ergonomie pour soudage TIG ST26 GREEN LINE. Le câble de 4 mètres en cuir garantit une haute flexibilité. Connecteur de contrôle 5 broches. La torche est équipée d'un potentiomètre pour commande à distance (commande à distance en option, réf. 802810) et d'un bouton de réglage du gaz. Adaptée aux travaux avec courant maximum de 180 A DC et 125 A AC (@35 %). Connecteur de gaz de type G 3/8. Fournie avec électrode DC 2,4 mm et consommables.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE