



- Torche TIG ST26 avec câble de 4 m.
- Connecteur AX50, 8 broches. Connecteur de gaz G 3/8.
- Bouton de commande.
- Refroidissement à air.
- Courant max 180 A DC / 125 A AC@35 %.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	743125	COURANT MAX	180ADC/125AAC@35%A	T04053	no
REFROIDISSEMENT	AIR	T04055	AX50	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	4 mm :	T04056	G 3/8	DIMENSIONS	380x350x70 mm
T04050	25 mm ²	T04057	8 pin	WEIGHT	2,696 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

BOITES DE CONSOMMABLES TIG		804207	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM
804138	BOITE CONSOMMABLES TORCHE TIG ST17-26	804205	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM
CONSOMMABLES SPECIAUX TIG		804204	CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM
804202	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM	ACCESSOIRES EN BLISTER	
804206	CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM	804127	SUPPORT MAGNETIQUE POUR TORCHE TIG
804203	CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM		

DESCRIPTION

Torche pour soudage TIG ST26 avec câble de 4 mètres à connecteur de contrôle 8 broches. La torche peut opérer avec un courant maximum de 180 A en DC et 125 A en AC (@35 %). Connecteur de gaz de type G 3/8.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE